

天津全自动双级精密过滤器 中科雷腾环保

产品名称	天津全自动双级精密过滤器 中科雷腾环保
公司名称	中科雷腾（天津）环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明高新低碳产业园华丰路6号F4
联系电话	15320128910

产品详情

自清洗过滤器是一种利用滤网直接拦截水中的杂质

工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。工业废水具有排放量大，污染范围广，排放方式复杂;污染物种类繁多，浓度波动幅度大;污染物质毒性强，危害大，污染物排放后迁移变化规律差异大;恢复比较困难等特点。自清洗过滤器是一种利用滤网直接拦截水中的杂质，去除水体悬浮物、颗粒物，降低浊度，净化水质，减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生，天津全自动双级精密过滤器，以净化水质及保护系统其他设备正常工作的精密设备，水由进水口进入自清洗过滤器机体，由于智能化(PLC、PAC)设计，系统可自动识别杂质沉积程度，给排污阀信号自动排污。经自清洗过滤器处理后的水质达到了国家规定的废水排放标准，有效的保护了环境。另外，经自清洗过滤器处理后的水源可重复、循环利用有效的节省了水能源。

袋式过滤器主要由三部分组成：过滤容器、支撑网篮和过滤袋。使用袋过滤器过滤液体时，全自动双级精密过滤器厂商，液体从过滤容器侧面或者下面进液口进入，由支撑网篮的滤袋上方冲入滤袋中，滤袋因液体的冲击和均匀的压力面展开，使得液体物料在整个过滤袋内表面得到均匀分布，透过滤袋的液体沿着金属支撑网篮壁，由过滤器底部出液口排出。滤出颗粒杂质被截留在过滤袋内，完成过滤过程。为了保持过滤器畅通和过滤精度以及确保下游液体不被污染，运行一段时间后应停机，打开过滤器端盖，把截留物和滤袋一起取出，更换新的滤袋，更换周期视实际情况而定。DL不锈钢袋式过滤器可根据配用滤袋大

小分为1、2、3、4号袋滤器。按过滤器含袋数分为单袋式、双袋式和多袋式;以液体进出口的方向分为侧进底出式和底进底出式;过滤器材质为不锈钢,如304、316、316L等。DL不锈钢袋式过滤器具有处理量大、容渣量大、体积小、过滤效果明显、操作简单、运行成本低等特点。

抢先的产品构造功用设计,构造紧凑,全自动双级精密过滤器价格,滤壳整体成型、加工技术,防止钢制滤壳焊接形成的各种滴漏;高强度球墨铸铁资料防腐性能,延长了产品的运用寿命;专有的滤芯设计制造技术,滤芯不磨损,压力检验不变形,全自动双级精密过滤器厂家,出厂精度测试满足用户请求。

粗、细滤网均采用不锈钢焊接网,筛板和筛网组成内外双层构造;由于对滤芯采用主动清洗方式,因此加强了其抗干扰才能,清洗彻底,特别适合较差的水质条件;全自动过滤器的优势阐明、全自动过滤器采用316不锈钢铸造,有效避免不锈钢体生锈及防腐蚀。

全自动过滤器装置人机界面,人机界面具有彩屏显现功用,并在液晶显现屏上显现全自动过滤器的装置请求,操作方式等内容,便当运用者的运用。全自动过滤器装置电机,能够自动排污。主要用于排污启动,即当全自动过滤器内部压差到达一定得压力值,全自动过滤器会启动电机带动电力马达翻开排污阀停止自动排污。

全自动过滤用具有四种控制方式,即压差控制,手动控制,时间控制,PLC智能控制。各种控制方式都简单易于操作,完整的人性化设计理念。全自动过滤器的排污时间短,压力损失小,耗水量仅是总水量的。

天津全自动双级精密过滤器-中科雷腾环保由中科雷腾(天津)环保设备有限公司提供。中科雷腾(天津)环保设备有限公司(tjyxled.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!