

# 西门子售后电话 西门子 嘉奥得科技

产品名称	西门子售后电话 西门子 嘉奥得科技
公司名称	嘉奥得自动化科技电子（杭州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区新街街道山未址村1098号（注册地址）
联系电话	13282000697

## 产品详情

西门子主要经营范围：

PLC及 模块：S7-200、 S7-300、 S7-400、 S7-1200 ， S7-1500 ， ET-200系列

变 频 器：MM420、 MM430、 MM440、 6SE70、 6RA70 ， 西门子维修 ， V20 ， V60 ， V90系列

触 摸 屏：OP27、 OP37、 OP270、 OP370 ， TD200 ， TD400C ， K-TP OP177 TP177 ， MP277 ， MP377 ， 等系列

数 控：6SN、 1FT、 6FC、 6FX ， 1FK等系列

主要优势：

逻辑控制模块：LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL

SITOP直流电源：24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.

数控伺服停产备件：（ 6FC ， 6SN全系列 ）

全数字直流调速装置：6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70、 6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、 802S、 802D、 802D SL、 810D、 840D、 611U、 S120

KTP 1200 Basic DP：12" 触摸屏，带 10 个可组态按键，分辨率为 800 x 400 ， 800

个变量

强大灵活的 S7-1200 简介

1.5 安装尺寸和间隙要求

入门手册

设备手册，01/2015，A5E02486780-AG 23

1.5 安装尺寸和间隙要求

S7-1200 PLC 设计得易于安装。无论安装在面板上还是标准 DIN

导轨上，其紧凑型设计都有利于有效利用空间。

有关具体的安装要求和指南，请参见“S7-1200 可编程控制器系统手册”。

强大灵活的 S7-1200 简介

1.5 安装尺寸和间隙要求

入门手册

24 设备手册，01/2015，A5E02486780-AG

表格 1-4 安装尺寸 (mm)

S7-1200 设备 宽度 A

(mm)

宽度 B

(mm)

宽度 C

(mm)

CPU CPU 1211C 和 CPU 1212C 90 45 --

CPU 1214C 110 55 --

CPU 1215C 130 65 ( 顶

部 )

## 度量单位

S7-1500 Motion Control V13 Update 3

功能手册，07/2014，A5E03879260-AC 29

### 3.9 度量单位

下表所示为位置和速度的度量单位：

#### 位置 速度

nm、 $\mu$ m、mm、m、km mm/s、mm/min、mm/h、m/s、m/min、m

/h、km/min、km/h

in、ft、mi in/s、in/min、ft/s、ft/min、mi/h

°、rad °/s、°/min、rad/s、rad/min

相应地，西门子售后电话，加速度的度量单位组态为位置/s<sup>2</sup>。

加加速度的度量单位则组态为位置/s<sup>3</sup>。

速度的单位定义为“单位时间内的转数”：1/s、1/min、1/h

#### 说明

设置或更改度量单位时，请注意对以下描述和用户程序的影响：

? 工艺数据块中的描述

? 用户程序中的参数

? TIA Portal 中位置和速度的输入和显示

? 同步操作中根据引导轴设置的设定值

并按选定的度量单位输出所有信息和显示值。

## 基本知识

### 3.10 驱动装置和编码器连接

S7-1500 Motion Control V13 Update 3

30 功能手册，07/2014，A5E03879260-AC

### 3.10 驱动装置和编码器连接

### 3.10.1 简要说明

速度轴分配有一个驱动装置。

定位轴/同步轴分配有一个驱动装置和一个编码器。

外部编码器则分配有一个有编码器。

可通过 PROFIdrive 消息帧或通过模拟量输出驱动装置中的设定值。

可通过以下两种方式连接编码器：

连接编码器和驱动装置

工艺模块上的编码器

PROFIdrive 编码器直接到 PROFIBUS DP/PROFINET IO

编码器值只能通过 PROFIdrive 消息帧进行传输。

1、交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列：MDV

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

1、SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

2、系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动备件等等。FB还使用相关联的数据块（称为背景数据块）来保存执行期间程序中的其它块可使用的值状态。主营产品或服务:西门子PLC，西门子变频器，西门子变频器，西门子数控系统，西门子伺服电机，西门子人机界面，西门子软启动器，西门子触摸屏，西门子工业以太网，西门子LOGO！，西门子SITOP电源，西门子，西门子软件，西门子线缆等！

通信模块 (CM)

(左侧扩展)

3

高速计数器 总计 可组态 6 个使用任意内置或 SB 输入的高速计数器

1 MHz - Ib.2 到 Ib.5

100/180

kHz

Ia.0 到 Ia.5

30/120

kHz

-- Ia.6 到 Ia.7 Ia.6 到 Ib.5 Ia.6 到 Ib.1

200 kHz<sup>3</sup>

脉冲输出<sup>2</sup> 总计 可组态 4 个使用任意内置或 SB 输出的脉冲输出

1 MHz -- Qa.0 到 Qa.3

100 kHz Qa.0 到 Qa.3 Qa.4 到 Qb.1

20 kHz -- Qa.4 到 Qa.5 Qa.4 到 Qb. --

存储卡 SIMATIC 存储卡 ( 选项 )

实时时钟保持时间 通常为 20 天 , 40 ° C 时少为 12 天 ( 免维护超级电容 )

PROFINET

以太网通信端口

1 2

实数数算执行速度 2.3 μs/指令

布尔运算执行速度 0.08 μs/指令

1 将 HSC 组态为正交工作模式时 , 可应用较慢的速度。

2 对于具有继电器输出的 CPU 模块 , 必须安装数字量信号 (SB) 才能使用脉冲输出。

3 与 SB 1221 DI x 24 VDC 200 kHz 和 SB 1221 DI 4 x 5 VDC 200 kHz 一起使用时可达 200 kHz。

西门子售后电话-西门子-嘉奥得科技由嘉奥得自动化科技电子(杭州)有限公司提供。 , 税点另算签收货物时 , 一定要当快递业务员的开箱检验货物的完好性 , 如有破损 , 请拒绝签收。嘉奥得自动化科技电子(杭州)有限公司 ( www.jiaaode.com ) 坚持 “ 以人为本 ” 的企业理念 , 拥有一支技术过硬的员工队伍 , 力求提供更好的产品和服务回馈社会 , 并欢迎广大新老客户光临惠顾 , 真诚合作、共创美好未来。嘉奥得科技——您可信赖的朋友 , 公司地址 : 杭州市萧山区新街街道山末址村1098号 , 联系人 : 董经理。