

白色建筑安全网 豪杰绳网 包头建筑安全网

产品名称	白色建筑安全网 豪杰绳网 包头建筑安全网
公司名称	惠民县李庄镇豪杰绳网厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市惠民县李庄镇二二0国道北侧（李庄水库南邻）
联系电话	15263011667 15263011667

产品详情

国标建筑安全网安装方法

1. 建筑安全网安装时每根绳子都要系在支架上，建筑安全网厂，安全网的边沿应与支架紧贴，打结的时候要尽量保证打结的结实，解开的话也不麻烦，保证工作中受力不散脱的原则，有筋绳的安全网在安装的时候还要把筋绳链接在支架上。
2. 立网面应与水平面垂直，并与作业边沿较大间缝不超过10cm。
3. 建筑安全平网网面不宜拉得过紧，两层平网中间距不得超过10m，平网与下方物体表面的较小间隔应不小于3m。

建筑安全网用于各种建筑工地，特别是高层建筑，可全封闭施工。能有效地防止人身，物体的坠落伤害，防止电焊火花所引起的火灾，降低噪音灰尘污染，达到文明施工，保护环境，美化城市的效果。

山东安全网厂家为广大用户讲解一款价格合理、应用方便的安全网，包头建筑安全网，这是一款经过市场验证的一款产品，所以大家可以放心选购使用。下面我们来具体了解一下：、

该款安全网是预防坠落伤害的一种劳动防护用具，适用范围极广，大多用于各种高处作业。高处作业坠落隐患，白色建筑安全网，常发生在架子、屋顶、窗口、悬挂、深坑、深槽等处。坠落伤害程度，随坠落距离大小而异，轻则伤残，重则伤亡。安全网防护原理是：平网作用是挡住坠落的人和物，避免或减轻坠落及伤害；立网作用是防止人或物坠落。网受力强度必须经受住人体及携带工具等物品坠落时重量和冲击距离纵向拉力、冲击强度。

立式建筑安全网生产厂家创建于年，坐落在素有绳网之乡的山东惠民县李庄镇，是集生产加工和销售为一体的专业制网企业，产品畅销各省市。 立式建筑安全网生产厂家经营产品: 各种山东安全网，山东密目网，安全绳，尼龙网，锦纶网，涤纶网，锦纶、涤纶、维纶、丙纶、全棉等等系列绳网类产品，密目网产品规格可客户自己选择。技术要求 1

安全网可采用锦纶、维纶、涤纶或其他耐候性不低于上述品种(耐候性)的材料制成。 2

同一张安全网上的同种构件的材料、规格和制作方法须一致。外观应平整。 3 平网宽度不得小于3m，立网宽(高)度不得小于1.2m，密目式安全立网宽(高)度不得小于1.2m。产品规格偏差：允许在±2%以下。每张安全网重量一般不宜超过15kg。 4 菱形或方形网目的安全网，其网目边长不大于8cm。 5

边绳与网体连接必须牢固，平网边绳断裂强力不得小于7000N；立网边绳断裂强力不得小于3000N。 6 系绳沿网边均匀分布，相邻两系绳间距应符合表1规定。长度不小于0.8m。当筋绳、系绳合一使用时，系绳部分必须加长，且与边绳系紧后，再折回边绳系紧，至少形成双根。

白色建筑安全网-豪杰绳网(在线咨询)-包头建筑安全网由惠民县李庄镇豪杰绳网厂提供。白色建筑安全网-豪杰绳网(在线咨询)-包头建筑安全网是惠民县李庄镇豪杰绳网厂(www.bzdssw.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：牛经理。