

## 山西单管铝合金脚手架价格 艺达机械

产品名称	山西单管铝合金脚手架价格 艺达机械
公司名称	广州市艺达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区炭步镇东风村 工业区自编汤边5号001
联系电话	13392664138 13392664138

## 产品详情

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村（兴华路2号），公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，欢迎新老客户前来咨询。公司专业生产：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、单桅杆液压升降机、双桅杆液压升降机、绝缘工作脚手架。

脚手架：是指搭设在建筑物及设备四周墙外边的脚手架。里脚手架：是指搭设在建筑物内部供各楼层砌筑和清面装饰用的及设备（容器）内部的脚手架。

脚手架分类：外脚手架、里脚手架、满堂脚手架、挑脚手架等。脚手架划分方法很多的：单排、双排、多排、满堂、满高、交圈（周边）、特型，这是按设置形式划分的。。。。。。 --

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市艺达机械有限公司

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村（兴华路2号），单管铝合金脚手架价格，公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，欢迎新老客户前来咨询。公司专业生产：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、单桅杆液压升降机、双桅杆液压升降机、绝

缘工作脚手架。

## 工艺流程

### 1、架子搭设工艺流程：

在牢固的地基弹线、立杆定位 摆放扫地杆 竖立杆并与扫地杆扣紧 装扫地小横杆，并与立杆和扫地杆扣紧 装一步大横杆并与各立杆扣紧 安一步小横杆 安第二步大横杆 安第二步小横杆 增设临时斜撑杆，上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除) 安第三、四步大横杆和小横杆 安装二层与柱拉杆 接立杆 增设剪力撑 铺设脚手板，绑扎防护及档脚板、立挂安全网。

### 2、架体与建筑物的拉结(柔性拉结)

采用 6钢筋、顶撑、钢管等组成的部件，其中钢筋承受拉力，压力由顶撑、钢管等传递。

### 3、安全网

(1) 挂设要求：安全网应挂设严密，用塑料蔑绑扎牢固，不得漏眼绑扎，两网连接处应绑在同一杆件上。安全网要挂设在棚架内侧。

(2) 脚手架与施工层之间要按验收标准设置封闭平网，防止杂物下跌。

### 脚手架安全网(3张)

## 安全

1、搭设高层脚手架，所采用的各种材料均必须符合质量要求。

2、高层脚手架基础必须牢固，搭设前经计算，满足荷载要求，并按施工规范搭设，做好排水措施。

3、脚手架搭设技术要求应符合有关规范规定。

4、必须高度重视各种构造措施：剪刀撑、拉结点等均应按要求设置。

5、水平封闭：应从一步起，每隔一步或二步，满铺脚手板或脚手笆，脚手板沿长向铺设，接头应重叠搁置在小横杆上，严禁出现空头板。并在里立杆与墙面之间每隔四步铺设统长安全底笆。

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村（兴华路2号），公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，欢迎新老客户前来咨询。公司专业生产：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、单桅杆液压升降机、双桅杆液压升降机、绝缘工作脚手架。

### 脚手架的安全：

5、每搭设一层立杆，经检查合格后，进行横杆和纵杆的搭设。按设计要求搭设横杆和纵杆，横杆和纵一

定要水平。如果是扣件式脚手架纵、横杆的水平杆和立杆每一个节点都要用扣件扣牢，严禁不扣或扣不牢的现象出现。

脚手架的安全：

## 6、剪刀撑

剪刀撑夹角为 $45^{\circ}$  ~  $60^{\circ}$ ，长度不得小于6m，每根剪刀撑应横跨不小于4榀。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在立杆或与之相交的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于15cm。剪刀撑底端必须落地。使节点之间不成平行四边形。

剪刀搭接长度应大于1m，采用双扣件扣牢。

山西单管铝合金脚手架价格-艺达机械由广州市艺达机械有限公司提供。广州市艺达机械有限公司（[leaderrift.cn](http://leaderrift.cn)）有实力，信誉好，在广东广州的园林和高空作业机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进艺达机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.yidajixie10.com](http://www.yidajixie10.com)）还是从事铝模板生产厂家，铝模板价格，铝模板供应商的厂家，欢迎来电咨询。