

## 3吨振动压路机 通华机械 玉林振动压路机

产品名称	3吨振动压路机 通华机械 玉林振动压路机
公司名称	山东通华机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新技术开发区第七工业园
联系电话	18678752999 18678752999

## 产品详情

振动压路机出现过热怎么解决呢？

- 1、振动压路机启动前需预热，减少发动机的起动阻力，3吨振动压路机，改善起动时燃油的雾化和蒸发，形成良好的可燃混合气，便于起动。简单易行的方法是热水预热，小型振动压路机价格，就是将冷却水加热后注入冷却系统。向冷却系统加注热水时，应打开放水开关，待放水开关流出的水温达到30~40℃时关闭，停留10~15min，待发动机水套内水温与汽缸体的温度逐渐一致时，玉林振动压路机，便可启动发动机。
- 2、对于振动压路机无预热装置的柴油机，可拆下空气滤清器，驱动发动机用喷灯在进气口加热（注意要严防杂物被吸入汽缸内），使发动机在吸气的同时将火焰吸入，待发动机转动1~2s后再供油起动。
- 3、振动压路机在低温下启动时因机油黏度大，会造成润滑油短时间内不足，不能遍布各润滑点，所以，发动机启动后要怠速运转一段时间，待水温正常后再加负荷工作。

### 振动压路机走振动故障诊断

振动压路机出现行走、振动故障时，山东通华机械建议您遵循“先易后难”的原则做以下的检查：

一是检查液压系统以外的故障，包括发动机动力是否充足，转速是否达到；操纵机构是否松旷、卡死或行程不到位；电压、电流是否正常。

二是检查液压油箱的油量、油质，滤油器是否脏等。

排除上述因素后，再根据不同的故障进行诊断！通华机械欢迎与您的合作

(1)单振幅振动轴比较适合于小型振动压路机的振动轮;当两根单振幅振动轴轴向同相位安装，中间用花键轴或联轴器联接时，也可用于大吨位振动压路机。

(2)双振幅振动轴通常两根轴向同相位安装，使用广泛。振动轴与固定偏心块之间既可焊接也可用键联接。焊接结构制造简单，但振动轴容易产生弯曲变形;键联接结构制造较麻烦，双轮振动压路机，但两端轴头的同轴度容易保证。

(3)多振幅振动轴结构比较适合于小激振力的振动压路机，如双钢轮振动压路机;而不适用于压实基础用的单钢轮振动压路机。一是单钢轮振动压路机并不需要那么多振幅;二是两个大振动轴承承受较大的激振力，使用寿命不易保证。

3吨振动压路机-通华机械-玉林振动压路机由山东通华机械有限公司提供。山东通华机械有限公司（[www.thjxz.com](http://www.thjxz.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。通华机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济宁市高新技术开发区第七工业园，联系人：申立群。同时本公司（[www.thxylj.cn](http://www.thxylj.cn)）还是从事手扶压路机哪家好，手扶压路机价格，手扶压路机厂家的厂家，欢迎来电咨询。