

枣庄自动门风淋室

产品名称	枣庄自动门风淋室
公司名称	河南森洁环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳县106国道公安联合检查站旁
联系电话	18539365777

产品详情

风道中的空气流量对通风和空调系统的经济性有很大影响。流量高，风道截面小，材料消耗小，施工成本低;但是系统的电阻很大，功耗增加，运行成本增加。除尘系统会增加设备和管道的磨损，并会增加空调系统的噪音。流量低，电阻小，功耗小;然而，管道部分较大，材料和建造成本较大，并且管道占据的空间也增加。除尘系统中的流速太低会导致灰尘沉积物堵塞管道。在确定管道的截面尺寸时，自动门风淋室，应采用本规范中规定的通风管道的规格，以便于工业加工。在确定管道的截面尺寸后，应根据管中的实际流速计算阻力。电阻计算应从不利的环路（即电阻环路）开始。

风淋室和货物淋浴房的吹风方向可根据洁净室的要求定制：单吹，双吹或三吹可选风淋和货淋可设计使用红外传感器自动吹或慢跑切换和吹风是进入洁净室的缓冲通道之一，可以大限度地减少员工或货物进出洁净室造成的污染。风淋和货物淋浴之间的个区别是内底板。风淋室通常有一个厚的内底板，货物淋浴房没有内底板（货物内层通常是底层，方便货物进出）。空气淋浴和货物淋浴之间的第二个区别是门。风淋门通常有单门，闭门器采用180度重型闭门器，货物淋浴房采用90度重型闭门器，货物淋浴房采用双门制成。

风淋室保养主过滤网(MAIN FILTER)本过滤网位于AIR

NOZZLE之后，其更新期可依风速计检测风速值(风值减半)或以压差计测压差(压差值加倍)来决定换装与否，其检测周期约每年二~四次。因设备内部循环回风部位，位于本机之下方故于底板上会有较大之污染物堆积于角落，所以请于每周以吸尘器清理一次以上。请确认送风机回转方向是否正确。如发现风机转动反方向时(风速明显不足)，请将三相电源中之任意2相电源线对换，确定正方向回转。

枣庄自动门风淋室由河南森洁环保科技有限公司提供。河南森洁环保科技有限公司（www.jnhbr.com）在

过滤器、过滤设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，森洁环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高经理。同时本公司（www.zyjhkq.com）还是从事青岛风淋室，河南风淋室生产厂家，山东风淋室的厂家，欢迎来电咨询。