

河南通许ktv用木质防火门源头直供厂家

产品名称	河南通许ktv用木质防火门源头直供厂家
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

钢质防火门的结构特点

用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。钢质防火门的结构特点：

钢质防火门是由门框、门扇通过合页连接形成的，门上应配置闭门器、防火锁，双扇门还应加装暗插销（装在固定扇一侧）和顺位器，以防门扇中缝的搭叠。如门有上亮，通许ktv用木质防火门，门扇需加装玻璃，应加装具有与门同等防火极限的防火玻璃。由于钢板幅面尺寸的约束，单扇门板在门面无接缝的情况下，门宽可制作尺寸为 1200mm。甲乙丙级防火门内部填充隔热系数不同的不燃材料加工而成，甲乙丙级门厚度均小于45mm。门框结构有单双止口的两种断面。

国家新标准对防火锁和合页的要求

新标准对于防火锁的要求、防火合页也就是铰链的要求、对于闭门装置的性能要求、对于防火玻璃的要求都更加具体了。增加了防火门的门扇质量、门扇宽度方向弯曲度、门扉门框贴合面缝隙、防火门灵活性、防火门可靠性的要求和试验方法。对于防火门门扇扭曲度试验的方法进行了改进，增加门扇和门框尺寸测量方法。增加了一些判定的准则和规范性附录。

新型防火门性能更优越

传统的防火门在开合的时候会传出巨大的噪音，让人听了很难受，所以铝合金卷帘门一改传统卷帘门噪音大的缺点，在开合的过程中仅有很小的声响，给人一种很好的感受。现有铝合金卷帘门帘片有两种铝合金中空挤压型材和铝合金填充聚氨酯发泡型材，挤压型帘片强度、硬度、制作宽度、防护性能都优于填充型材，可以依照客户不同需求来自由选择门体帘片的型材。

防火卷帘在一些公共建筑，特别是商场市场的营业厅，展览厅等场所应用较为广泛。这类公共建筑面积过大，超过了防火分区大允许面积的规定，考虑到使用上的需要，按规定设置防火墙确有困难时，可采取特殊的防火处理方法，即设置作为划分防火分区分隔设施的防火卷帘，平时卷帘收拢，保持宽敞的场所，满足使用要求，发生火灾时，按控制程序下降，将火势控制在一个防火分区的范围之内。

河南通许ktv用木质防火门源头直供厂家由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司（www.hnfanghuomen.cn）是河南 郑州 防火设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在郑州防火门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创郑州防火门更加美好的未来。同时本公司（www.mzfhm.com）还是从事河南木质防火门，木质防火门生产厂家，隔热木质防火门的厂家，欢迎来电咨询。