

# 不锈钢隔音门 源海博创 山东隔音门

产品名称	不锈钢隔音门 源海博创 山东隔音门
公司名称	武汉源海博创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路4号
联系电话	18171284812

## 产品详情

武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月，室内隔音门，是以科研院所核心技术人员为班底，不锈钢隔音门，以振动与声学技术的应用为方向，酒店隔音门，以军和绿色环保等领域为市场，以打造中国振动声学领域品牌为目标而组建的一家高新技术企业。

市场上隔音门的种类比较多，其中一种就是纯钢质隔音门，钢质隔音门是用镀锌钢板成型内部填充阻尼、隔音棉等隔音材料以阻隔声音的传播，其功能是减少共振隔绝噪音。隔音门适用于大型办公室、娱乐场所、医院手术室、演播厅、录音棚等。隔音门具有很好的密封性，这确保了隔音效果。正规的隔音窗厂家可以为客户提供噪声检测的相关数据以及隔音门隔声量大小的数据。

隔声门制作要点，(1)制作隔声门时，门扇芯内应用超细玻璃棉丝或岩棉填塞，但不宜挤压密实，应保持其松软状态，以确保其隔音效果。(2)门扇与门框之间的缝隙，应用海绵橡皮条等弹性材料嵌入门框上的凹槽中，粘牢卡紧。海绵橡皮条的截面尺寸，应比门框上的凹槽宽度大1mm，并凸出框边2mm，保证门扇关闭后能将缝隙处挤紧打严。(3)双扇隔声门的门扇搭接缝，山东隔音门，应做成双L形缝口。在搭接缝的中间，应设置海绵橡皮条。门扇关闭时，搭接缝两边将海绵橡皮条挤紧，门扇之间应留2mm宽的缝隙，接头处木材与木材不应直接接触。

武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月，是以科研院所核心技术人员为班底，以振动与声学技术的应用为方向，以军和绿色环保等领域为市场，以打造中国振动声学领域品牌为目标而组建的一家高新技术企业。

- 1、隔音门墙体全部采用1.5mm厚的国标冷扎钢板。
- 2、隔音门墙体外表面钢板经过脱脂、磷化、喷塑处理（颜色客户选择）
- 3、隔音门墙体内选用8公分波峰吸音棉。

- 4、隔音门墙体夹层选用隔音板。
- 5、墙体夹层选用多规格密度的防火、环保吸音棉、中密度板、阻尼板。
- 6、隔音箱 采用汽动开启装置，箱体后留直径50MM的信号转接孔。

不锈钢隔音门-源海博创(在线咨询)-山东隔音门由武汉源海博创科技有限公司提供。不锈钢隔音门-源海博创(在线咨询)-山东隔音门是武汉源海博创科技有限公司（[www.whyhbc.com](http://www.whyhbc.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。