

盐城高空防腐施工部 高空防腐施工部公司 江苏拓者保洁服务

产品名称	盐城高空防腐施工部 高空防腐施工部公司 江苏拓者保洁服务
公司名称	江苏拓者保洁服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区湖滨商业街蠡湖国际公寓327室
联系电话	13961664690

产品详情

凉水塔是用作凉水的建筑，因为属于露天构筑物，因为其表面受到外界的腐蚀会比较大，盐城高空防腐施工部，为了让凉水塔更加的耐用，在建筑后都会做防腐操作。那么，你知道在凉水塔防腐前要做哪些准备，高空防腐施工部公司，施工时需要注意什么问题吗？下面，我们就来看看森悦建设相关人员的介绍。

凉水塔防腐施工准备1、表面处理

规范性的表面处理是防腐涂料赖以附着于基体表面必不可少的前提，是的发挥涂料防腐性能的基础，表面处理好坏，直接凉水塔防腐工程影响涂料的附着力、施工质量和使用寿命。

(1)混凝土表面处理：

- a、用铲刀、钢丝刷或磨光机除去表面已经起鼓、剥皮的老化漆膜、浮尘、水泥渣及疏松的混凝土颗粒，并用清洗剂彻底清洗干净。
- b、混凝土基体必须坚固、密实、平整，不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面及油污现象。
- c、基体表面必须进行表面处理，在深为20mm厚度内，混凝土含水率不应大于6%，特别是冷水塔池底应做彻底的清理，保证创造并达到标准施工条件。

环氧乙烯基酯树脂是由环氧树脂与通过开环加成化学反应而制得。它保留了环氧树脂的基本链段，又有不饱和聚酯树脂的良好工艺性能，它在适宜条件下固化后，表现出某些特殊的优良性能，具有良好的工艺性和耐腐蚀性。正如上面文章所言，树脂的收缩率对于玻璃钢法的耐腐蚀效果影响较大，而常规的双酚A型乙烯基树脂的室温固化收缩率为3%左右，而新推出的一新低收缩891乙烯基树脂的收缩率<1%，较环氧树脂的线收缩率也低，这种树脂更具有高耐蚀性、与填料良好的浸润性的特点，尤其适合胶泥的制作或者玻璃钢内衬制作。目前，在国内我们利用环氧乙烯基树脂在各种电子工厂（如中芯国际等）、化工厂等均有成功的应用案例。

金属结构表面处理：

A、脱漆：原有漆膜由于受化工大气、水的侵蚀引起的涂层老化、起鼓、剥皮、旧漆膜必须用铲刀将其刮净。

B、除锈：将已发生锈蚀的氧化皮及翘起、龟裂的部位用铲刀、钢丝刷、纱布和磨光机等工具打磨干净，金属表面应达到无锈蚀、无油污、无杂物，并露出均一的金属光泽，除锈等级达到St3级标准，同时除锈部位与保留的旧漆层边缘必须有平滑过度。

2、涂料的调配

所用材料开桶后应首先检查是否有失效或结皮现象，如果失效杜绝使用，结皮应从桶中取出，不允许捣碎混入漆液中，使用前必须充分搅拌，将桶底沉积的颜料和填料全部搅起并搅拌均匀，以保证涂膜成份及性能的一致性，高空防腐施工部报价，确保涂料的质量及与金属表面的附着力。

注释事项：

1) 搅拌均匀的涂料经过滤除去涂料中的杂质和脏物，方可使用。

2) 调料时应根据环境条件加入适量的专用稀释剂，将涂料调至适宜操作的粘度，一般浓度以35~40秒为宜。

3) 稀释剂只能用明确规定的稀释剂。

4) 环氧煤玻璃鳞片涂料是双组份涂料，调配时应分别按照说明书中各自的配比使用方法调配，并充分搅拌均匀，以备后用。

5) 底漆为增加涂料与基体的浸润能力和粘结力应适当的调稀一些，浓度以25~35秒为宜，面漆调制35~40秒为宜。

盐城高空防腐施工部-高空防腐施工部公司-江苏拓者保洁服务由江苏拓者保洁服务有限公司提供。江苏拓者保洁服务有限公司（www.wxjtbj.com）位于无锡市滨湖区湖滨商业街蠡湖国际公寓327室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江苏拓者保洁服务在清洗中享有良好的声誉。江苏拓者保洁服务取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。江苏拓者保洁服务全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。