

普通丝印定制 承鹏压花 无锡普通丝印

产品名称	普通丝印定制 承鹏压花 无锡普通丝印
公司名称	句容市郭庄镇承鹏压花厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市郭庄镇虬北村原小学内
联系电话	15380235427

产品详情

这3种工艺中，经晾干或烘干后再进行高温焙烘或压烫的干燥工艺其印花牢度*，因为高温处理可使水分或溶剂挥发干净，普通丝印定制，同时使印花浆墨中的各组分充分发生反应，也可使树脂薄膜与织物纤维粘合得更加紧密，这对于提高牢度，尤其是耐搓洗牢度，有着极其重要的作用。需要指出，在进行高温处理时，要严格控制好温度和时间。若温度过高或处理时间太长，会引起白色织物的泛黄或有色织物上染料的热迁移而出现泛色现象，造成对树脂薄膜的损伤，使牢度下降，甚至会把织物熔缩或焦化。

所以在正式生产之前须进行各方面的实际试验，来优选印花胶浆，确定合理的工艺技术条件。此外，在印花操作中，印花所使用的台板、网板、刮刀的形状、硬度和压力，不仅影响花形的表面效果，而且对牢度也有一定影响，关键是要控制适当的胶浆用量，无锡普通丝印，以免在织物表面形成的树脂薄膜过厚而影响搓洗牢度。

转移印花对染料的要求

转移印花应用的分散染料，其升华温度应低于纤维大分子的熔点及不损伤织物强度为原则，对涤纶较为合适的加工温度为180 ~ 210 。而在此温度范围内，染料发生升华的品种有以下三种：

(1) 快染型分散染料: 温度在180 左右就能升华发色，普通丝印供应商，温度再提高，色泽起变化，而且边缘发生渗化。

(2) 良好型分散染料: 温度在182 ~ 210 范围内能充分升华而发色，发色曲线平坦，上染时温度的影响不大，是转移印花较为适宜的分散染料。

(3) 迟染型分散染料: 在180 ~ 210 情况下染料不能很好地升华、发色。如提高温度，可以获得良好发色。这类染料上染时对温度的依赖性较强。

根据以上情况，适用于转移印花的染料应具备以下条件:

(1) 转移印花用的染料必须能在210 温度下充分升华，固着在纤维上，普通丝印哪家好，并能获得良好的水洗和熨烫牢度。

(2) 转移印花用的染料受热后能充分升华为气相染料分子，凝聚在织物表面，并能向纤维内部扩散。

(3) 转移印花用的染料对转印纸亲和力要小，对织物亲和力要大。

(4) 转移印花染料应具有鲜艳、明亮的色泽。

活性印花布采用的是活性印染进行加工而成的。活性印花的设计元素比较多样：植物花卉、几何图形、英文字母以及不同的色块进行有机的组合，通过设计的手法，表现不同的设计风格。这样的面料适应的群体比较的广泛，适用的时间比较长。活性印花的面料色彩亮丽，色牢度好，手感柔软，可以常洗不褪色，久用如新。活性印染也被称作反应性染料。它含有能与纤维分子发生反应的活性基团。在染色和印花过程中，染料的活性基团与纤维分子形成结合，使得染料和纤维形成一个整体。使面料防尘性能优良、洁净度高，久洗不褪色。活性印花：使用活性染料渗透进面料，而形成的印花，涂料印花：使用涂料覆盖在面料上面，而形成的印花两相比较，会看出有很大的区别！一般活性印染能保证环保对人无害，色彩和面料的手感也较好，不义乌市鼎盛丝印材料有限公司成立于1997年，位于全球大的小商品集散中心—浙江义乌，是一家专业生产销售各类丝印、移印耗材及设备的公司。产品有丝印油墨、移印油墨、喷用漆油、开油水、印花胶浆、水性色浆、粉.片.珠、制版器材、丝印配件、丝印耗材、移印器材等，是全i面的丝印移印器材供应商。

普通丝印定制-承鹏压花(在线咨询)-无锡普通丝印由句容市郭庄镇承鹏压花厂提供。句容市郭庄镇承鹏压花厂（www.cpyhc.cn）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，承鹏压花一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。