

炼铁厂静电除尘器改造询问报价

产品名称	炼铁厂静电除尘器改造询问报价
公司名称	泊头市华康环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市四营开发区
联系电话	15033680004

产品详情

单机除尘器解决结露的问题分为以下几个方面：

- 一、除尘设备的箱体采用二保焊无缝焊接，采用气密性设计，密封性好；
- 二、检修门设有橡胶圈密封，这样为了方便随时打开，查看内部的除尘滤袋。出厂前均已验漏测漏；
- 三、上部抽袋：换除尘器滤袋时，从顶部打开检修门，先取出除尘骨架，破旧的脏袋直接让其掉下去，再从灰斗人孔处取出，滤袋更换便捷；
- 四、采用离心风机，风量大、风压高，管道上装有消声器，工作噪音小；
- 五、除尘器滤袋可以选用多种材质的，用橡胶涨圈将滤袋固定在花板孔上，炼铁厂静电除尘器改造，密封性能好，牢固可靠；
- 六、除尘器骨架采用多角形，减少了布袋与骨架磨擦，延长滤袋寿命，方便装卸；
- 七、PLC微电脑远程控制清灰，分定压(自动)、定时(自动)，手动三种方式，操作灵活。

除尘器支撑角钢上、下方向间距约1000MM，左右方向间距约500MM。保温内外层接缝应彼此错开，层间和缝间不得有空穴，保温密度应保证在长期运行中不致坍塌的密度。保温后的噪音应小于85分贝。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泊头市华康环保设备有限公司

单机除尘器选择方式首先选择的是防尘。对于很多因灰尘污染的环境，首先要做好的就是防尘的工作。所谓治标还是得先治本，预防比任何防治都更能除“病源”。在一些加工车间，在一些特殊流程上增加些防尘的设施，会有效降低整个车间的含尘量。在很多单机脉冲除尘器厂家里，也会生产很多用于防尘的设备。

单机除尘器选择方式其次是除尘。对于除尘我们可先采用喷水雾或泡沫的方式进行除尘，通过喷洒水雾或泡沫，可使水滴与灰尘凝聚，让灰尘不至于大量的漂浮于空气中。而对于一些特殊的场地，如：温度较高的烟气。

也可以采用喷雾的方式进行除尘，通过水雾的喷洒，可使热的烟气冷却，体积收缩，达到降尘的目的。河北华康可以根据不同客户的不同要求设计三种不同的除尘器的排灰方式，经过华康设计师的精心设计打造，单机除尘器的排灰更加方便，产品的质量更好更可靠。

无论是哪种型号的单机除尘器，其设备的主要配件都是除尘布袋，除尘布袋堪称单机布袋除尘器的心脏，从这个比喻来看可以看出除尘器布袋对于除尘器的重要程度，所以我们在单机除尘器的日常使用中，一定要保护好他的心脏，也就是除尘器布袋。

单机除尘器运行时可以就地集尘以及就地处理，在使用的过程中能够有效的保证其空气的洁净度，整个设备的基本结构是由滤袋、除尘箱体、离心风机，集尘器等部件组成。

粉尘是直接由风机的压力有效的通过其吸尘管吸入设备箱体的内部，有效的利用其重力气流，需要将粗颗粒粉尘被过滤器初滤而直接降至集尘器，微粒粉尘由过滤器捕集在外表面。

单机除尘器不适用于潮湿和带有腐蚀性的气体，设备不应长时间处于其高于120度的废气中进行使用，要是需要处理其高温废气，需要告知厂家来进行专业定做其高温滤布。

单机除尘器在开停机以及运转的过程中，要是出现异常现象，需要立即停止工作，进行检查修理，在停机时需要按其停止按钮，使摇振机构工作数十秒，不应该直接拉下电源闸刀停机。

单机除尘器上的电控箱盖，在工作的过程中千万不能随意的打开，要需要调节其清灰时间，需要有效的检查其电路，在停机后需要切断其电源进行工作，设备可以根据其粉尘的性质以及容量的大小进行定时的振打清灰。

炼铁厂静电除尘器改造询问报价由泊头市华康环保设备有限公司提供。泊头市华康环保设备有限公司（www.huakangcc.com）是河北沧州除尘设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华康环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华康环保更加美好的未来。