

合肥夹芯板 洁利净化现货充足 合肥夹芯板生产厂家

产品名称	合肥夹芯板 洁利净化现货充足 合肥夹芯板生产厂家
公司名称	合肥洁利净化彩板科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东新城经济开发区公园路12号
联系电话	15385893230 15385893230

产品详情

彩钢夹芯板具备的特点：

1、刚度好：由于岩棉芯材与两层钢板粘结成一个整体，共同工作，在加上屋面板上表面起波压型，其整体钢度远胜于压型

板夹岩棉（玻璃丝棉）的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后，大大提高了屋面的整体钢度，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩

距，故可节省檩条用量1/3~2/3。

2、扣接方式合理：岩棉屋面板采用扣接连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，节省了配件用量。

3、固定方法牢固合理：岩棉屋面板采用M6自攻螺丝与檩条固定，合肥夹芯板，能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面板上表面的波峰位置，并采用特殊的防水构造，合肥夹芯板生产厂家，避免产生防水薄弱点。

合肥洁利净化彩板科技有限公司是按照下面的规格来生产彩钢夹芯板：

【面材】 上/下0.3~0.6mm彩色涂层钢板（镀锌板、不锈钢板、防静电彩色涂层钢板）

芯材：岩棉容重为120~150kg/m³

板型：企口型、950瓦楞型（平板、加筋均可）

宽度：企口式有效宽度：950mm、1150mm；瓦楞型有效宽度为：950mm

厚度：企口式厚度：40~150mm；瓦楞型厚度：50~150mm

长度：按工程要求及运输条件定尺

颜色：按工程要求选取（常规为白灰、海蓝）

净化板设计生产工艺上，保证了产品特性。

净化板的制作工艺极其复杂，合肥夹芯板厂家直销，除了要求材料的洁净性能外，合肥夹芯板厂家，还要求涂层的附着力，表面的平整度，色彩的均匀性，涂层耐刻划能力等诸多因素。洁净板从设计上，对涂层要求多重工艺的制作，保证产品的品质。

1、选材——2、砂光——3、除尘——4、背漆封闭——5、渗透底漆——6、腻子封闭——7、封闭底漆——8、二次砂光——9、UV白底——10、三次砂光——11、附着底——12、UV色漆——13、第二层UV色漆——14、第三层UV色漆——15、保护面漆——16、成品

合肥夹芯板-洁利净化现货充足-合肥夹芯板生产厂家由合肥洁利净化彩板科技有限公司提供。“彩钢板,净化板,夹芯板,净化夹芯板,岩棉板,中空板,聚氨酯板”就选合肥洁利净化彩板科技有限公司（www.jielijinghua.com），公司位于：安徽省合肥市肥东新城经济开发区公园路12号，多年来，洁利净化坚持为客户提供好的服务，联系人：史娟娟。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。洁利净化期待成为您的长期合作伙伴！