

玻化微珠厂家 孝昌玻化微珠 信阳众圣建材

产品名称	玻化微珠厂家 孝昌玻化微珠 信阳众圣建材
公司名称	信阳市众圣保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳市上天梯红光工业园
联系电话	15939768849

产品详情

珍珠岩玻化微珠质量鉴别方法：

一、看珍珠岩玻化微珠的漂浮率：取一定量的玻化微珠泡在水里，过几分钟看看浮在水面的玻化微珠比例有多少，沉底的越多，表示开孔的越多，开孔的珍珠岩吸水后自然沉底。

二、看珍珠岩玻化微珠的吸水率：把泡在水中的玻化微珠捞出来称重量，超重部分就是玻化微珠吸收的水份，吸水率越高说明闭孔率越低，吸水率高的珍珠岩用在保温砂浆中，可能产生龟裂空鼓等问题。

玻化微珠保温砂浆的优势：

1，本品为单组份包装，质量稳定可靠，容重轻、保温性能好、粘结性能耗，早强快干，施工周期短，并且有良好的施工性能。综合性能明显优于聚苯颗粒保温砂浆。

2，新型绿色无机材料，无毒无害，玻化微珠厂家，具有优良的吸音、透气、耐高温、耐水、耐冻性能，玻化微珠生产设备，收缩率低，整体无缝，无冷桥、热桥形成。

3，材料采用工业化生产，对原材料进行优化配合，确保材性的一致性，使材料具有稳定性和可靠性。

4，可省去主体结构的抹灰砂浆，而直接用玻化微珠保温砂浆上墙，大大节约成本，减少了施工工序和劳动强度。

5，孝昌玻化微珠，结构稳定，抗裂、抗震性好，无空腔构造设计，抗负风压能力强。

一、玻化微珠施工流程步：基层检查，吊垂线做灰饼基层应牢固，基本平整按设计要求的保温层厚度，膨胀玻化微珠，吊垂线做灰饼，以保证玻化微珠保温层厚度和表面平整度。

第二步：拌和保温胶浆，薄批保温胶浆按比例配料，拌和均匀先用批刀薄批保温胶浆，厚度以3-5mm为宜(本道工序相当于界面处理)，然后分次抹涂保温胶浆，每遍厚度以不超过10mm为宜，直至达到设计厚度。抹完后一遍后用铝合金尺刮平。

玻化微珠厂家-孝昌玻化微珠-信阳众圣建材(查看)由信阳市众圣保温建材有限公司提供。玻化微珠厂家-孝昌玻化微珠-信阳众圣建材(查看)是信阳市众圣保温建材有限公司(www.xyzsbwjc.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张总。