

氨水储罐公司 丽水氨水储罐 江苏信义联合化工

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 氨水储罐公司 丽水氨水储罐 江苏信义联合化工 |
| 公司名称 | 江苏信义联合化工装备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省靖江市润新大道8号 |
| 联系电话 | 13952626068 13952626068 |

产品详情

在防腐储罐材料的选择方面，材料强度越高所发生的防腐蚀性的作用，也就是越大的不发生应力，腐蚀的强度和杂质的含量，有着直接性的关系，也和操作的速度以及压力的大小有着直接性的关系，为了防止防腐储罐的压力或者是应力出现腐蚀的现象，基本上在综合考虑了操作压力的前提之下，残余的应力的安全性和经济性能基本上也能够尽可能的选择强度相对较低的钢材。

不锈钢储罐如何定期检查

- 1、对主要焊缝或壳体进行无损伤检查，抽查长度为焊缝总长的20%；
- 2、经内外部检查合格后，丽水氨水储罐，按储罐设计压力的1.25倍进行水压试验和按储罐设计压力进密试验。在上述检查过程中，储罐和各部焊缝无渗漏，以及储罐无可见的异常变形为合格；

不锈钢储罐检查完成后，需对储罐检查作出报告，氨水储罐哪家好，指明可以继续使用或可继续使用但需修整和不能使用的问题和原因，检查报告需保存留档方便以后维修保养查阅。

选择不锈钢储罐的材料：对化工储罐来说，介质的腐蚀性是考虑储罐材料的重要因素。腐蚀性物料视工作压力、工作温度的情况可选择搪瓷容器、搪玻璃容器，也可由钢制压力容器衬胶、衬瓷、衬聚四氟乙烯等来加强容器的耐腐蚀性能。

适宜容积，储罐的适宜容积根据储罐的型式、存储物料的性质、可提供的场地大小及设备加工能力等因素综合考虑后决定，选择储罐的适宜容积后，氨水储罐公司，用需要储存的物料总体积除以储罐的适宜容积所得的数值经归整后就是所需的台数，台数决定后，再回过头来对初定的适宜容积加以调整，才有储罐容积。

氨水储罐公司-丽水氨水储罐-江苏信义联合化工(查看)由江苏信义联合化工装备有限公司提供。江苏信义联合化工装备有限公司（www.js-xinyi.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。江苏信义联合化工装备——您可信赖的朋友，公司地址：江苏靖江市新桥镇迎新路8号，联系人：马先生。