

# 无油真空泵生产商 无油真空泵 明胜机电设备

产品名称	无油真空泵生产商 无油真空泵 明胜机电设备
公司名称	惠州市明胜机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大湖溪湖溪大道二街12号
联系电话	13421663186

## 产品详情

真空泵维修就是为了让真空泵以更好的状态来应对工作，无油真空泵报价，维修操作人员使用好和推护好真空泵，无油真空泵，对真空泵效率提高有直接影响，应当根据所用真空泵型式分别进行使用与推护。真空泵维修常见的问题有哪些，真空泵维修端盖处漏油。检查拧紧，力矩是否足够。若不够，按规定力矩拧紧，检查泵体或泵盖的接合面是否变形，若变形，更换已损坏的零件或修理接合面。若密封圈损坏，更换密封件。缸维修技术的核心技术是维护气缸磨损，挥挥手进行了维修。清洗技术的前提条件是泵的维护，包括清洗和水箱清洗气缸，真空清洗除了用开水有的甚至外面的油脂清洗，尤其是对核心部件的清洗是特别重要的，彻底清洗时的性能稳定的真空泵。真空泵应定期检查油位是否低于油标线。如低于油标线，应及时加油，否则。会影响真空泵的真空度。油量也不宜过多，否则会引起启动困难，喷油等问题。真空泵应经常保持清洁，真空泵上不得放置其它物件。注意皮带松紧是否适当.必要时调整或更换。应经常注意真空泵运转是否正常，有无特殊声响，机是否超负荷运转，电机积真空泵的温开是否过高等。用水冷却的进口真空泵，应防止冷却水中断，真空泵温不得超过70度。若环境温度低于5度，无油真空泵哪家好，停机后应将真空泵内冷却水放净，以防真空泵体冻裂。应每年定期更换了1~3次真空泵油。由于进口真空泵在使用过程中，真空泵油会被灰、水分或其它脏物污染或皂、碳化，影响真空泵的性能，因此，需要根据具体情况定期换油。

近年来，受半导体制造、液晶注入、太阳能电池生产、电子器件等新兴行业和薄膜制备、化工、制药等传统行业的带动，多级罗茨干泵作为核心装备之一，其研制和生产越来越受到重视。多级罗茨干泵满足了IC装备制造业的工作温度高、长期运转稳定、噪声低、维护简单、清洁无油等众多要求，是很有发展前景的一种干式真空泵。但是，除了加工及装配要求精度高、加工难度大、一次性投入昂贵等制约因素外，其设计理论和制造工艺亟待提高，尤其包括罗茨型线的改善、加工成本的降低、间隙的确定、泄漏量的计算、泵内的热力学分析、转子表面涂层、噪声振动等难点问题，制约了多级罗茨干泵研制和生产。

欧瑞康莱宝罗茨泵的主要特点：欧瑞康莱宝所有规格的罗茨泵均采用风冷，无需循环冷却水系统。WA

U/WSU系列可以在大气下启动，既可简化系统的控制程序，又提高了从大气压到10mbar范围内机组的抽速。在很宽的压强范围内，即使在极限压强附近，都具有很高的抽速。加工精度高，可将前级真空度提高一个数量级。震动小，噪音低。有立式泵和卧式泵可供选择。WS/WSU系列为CANNED电机，与无油前级泵组合，可组成无油真空机组。可以与变频器配合使用，以增加或降低抽速。欧瑞康莱宝罗茨泵的基本参数：在250 ~ 2050米<sup>3</sup>/小时的抽速范围内，欧瑞康莱宝的罗茨泵的电机有直联式(WA/WAU)和封闭式(WS/WSU)两种规格，每种规格又分为带逸流阀、可在大气下启动的WAU/WSU和不带逸流阀的WA/WS的两种形式。为了满足某些行业中对大抽速罗茨泵的需要，欧瑞康莱宝还有另一个系列的大型罗茨泵(RA系列)，其抽速为3900 ~ 13000米<sup>3</sup>/小时。欧瑞康莱宝的RUVAC罗茨泵与专用的变频器配合使用，无油真空泵生产商，可使泵的抽速增加100%，从而弥补了各规格之间的抽速空挡。另外，欧瑞康莱宝还提供专门用于激光应用的罗茨循环风机

无油真空泵生产商-无油真空泵-明胜机电设备(查看)由惠州市明胜机电设备有限公司提供。惠州市明胜机电设备有限公司(www.hzmszk.com)是广东惠州,真空泵的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在明胜机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创明胜机电更加美好的未来。