

# 南昌镀锌工字钢 丰迈镀锌工字钢厂家

产品名称	南昌镀锌工字钢 丰迈镀锌工字钢厂家
公司名称	山东丰迈金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市开发区辽河路钢材市场
联系电话	13869577099

## 产品详情

固定刻度和双刻度的长度小于或等于8M，允许偏差为40 MM; 如果长度大于8M，则允许偏差为80MM. 当长度大于8M时，允许的偏差会增加5 MM，但不得超过80MM. 重量：计算镀锌工字钢的理论重量时，钢的密度为7.85G / cm<sup>3</sup>. 计算镀锌工字钢截面积的公式为： $HD 2T (B-D) 0.815 (R^2 - R_1^2)$ 。

镀锌工字钢的使用主要用于各种建筑结构，车辆，桥梁支架，机械等。其功能是：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆配线架，工具手柄，镀锌工字钢，变电站结构等。普通工字梁和轻型工字梁的横截面尺寸较大且较窄，因此，横截面的两个主套筒的惯性矩相差很大，这使它们的应用受到很大限制。应根据设计图纸的要求选择镀锌工字钢。

去应力退火：将工件加热到Ac<sub>1</sub>下面(100-200) 保温后随炉冷却到160 下面出炉空冷。首要用于祛除内应力，安定尺寸，禁止变形与开裂。加热温度常常为500 -650 。

等温退火：热到高于Ac<sub>3</sub>或Ac<sub>1</sub>温度，依旧适合岁月后，较快地冷却到珠光体变化温度区间的某一温度依旧使奥氏体变化为珠光体团队，继而在氛围中冷却的退火工艺。

无缺退火：将钢无缺奥氏体化，随之迟缓冷却，得到逼近均衡团队的退火工艺，加热温度Ac<sub>3</sub>+(30-50)。首要用于亚共析钢的铸件、锻件、热轧型材和焊接件。

镀锌工字钢有益于环境保护，主要表现在三个层面:一是和混凝土对比，可选用干试工程施工，造成的噪声小，尘少;二是因为重量缓解，基础工程施工填土量少，对土壤资源毁坏小，除此之外很多降低混凝土使用量，降低劈山挖石量，有益于生态环境保护的维护;三是机械加工制造构造使用期期满后，构造拆卸后，造成的固态废弃物量小，废旧钢材废物回收使用价值高。

南昌镀锌工字钢-丰迈镀锌工字钢厂家由山东丰迈金属材料有限公司提供。山东丰迈金属材料有限公司（[www.lcfmgs.cn](http://www.lcfmgs.cn)）是一家从事“镀锌钢管,镀锌槽钢,镀锌角钢,镀锌方管,镀锌扁钢,镀锌圆钢”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“友发,正大,丰迈”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使丰迈金属在钢管中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.lcfmgs.cn](http://www.lcfmgs.cn)）还是从事山东镀锌管，安徽镀锌钢管，镀锌无缝钢管的厂家，欢迎来电咨询。