

运钞车防弹玻璃厂 安瑞防弹玻璃公司 宁波运钞车防弹玻璃

产品名称	运钞车防弹玻璃厂 安瑞防弹玻璃公司 宁波运钞车防弹玻璃
公司名称	安瑞装甲材料（芜湖）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江开发区飞阳产业园
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

防弹玻璃的标准

在国际上，由于发达国家对防弹玻璃的使用和制造起步比较早，有关防弹玻璃的标准也比较完善。我国最早的防弹玻璃标准是1997年颁布实施的公共安全行业标准GA 165《防弹复合玻璃》，1999年颁布实施了GB 17840《防弹玻璃》。该标准非等效采用了美国UL 752:1995《防弹玻璃》标准、并参照了英国BS 5051:1998《防弹玻璃》、美国ASTM 1233:1995《防弹玻璃材料和系统的实验方法》而制定。国际和国内标准中均对防弹玻璃的防弹能力做了详细的规定，表1是各国防弹玻璃标准中规定的有关性能参数，对玻璃的防弹等级、枪械型号、子弹速度重量能量、射击距离、射击频次等。

防弹玻璃玻璃行业标准介绍

防弹玻璃玻璃行业标准：

冲击面attack face

进行射击试验时，正对枪械枪口的防弹玻璃表面。一般由制造者确定并做出明显标志。

射击距离test range

射击时，枪械枪口距防弹玻璃试样冲击面表面之间的垂直距离。

弹速范围bullet velocity

某种枪械弹头初速度最小值到最大值范围。

弹着点距离striking distance

试样受射击后，弹着点中心与弹着点中心之间的距离。

测试卡witness card

防在玻璃的后面，用来测试玻璃飞溅物的一种瓦楞板纸。

防弹玻璃中间至少有两层胶片，三层玻璃夹胶，也有四层的，一般有三层结构，宁波运钞车防弹玻璃，承力层。如果用钝器用力敲击防弹玻璃，可以打碎，但很难将其打穿，即使打碎，玻璃也是牢牢的粘接在胶片上。比如用，铁棍敲击，运钞车防弹玻璃厂，人力击穿的话，需要很长很长的时间才可以办的到，运钞车防弹玻璃厂家，一个人的话，累死也不能完全打穿。

防弹玻璃的材料

防弹玻璃实际上是由透明胶合材料将多片玻璃或高强度有机板材粘接在一起制成的。一般有以下三层结构：

承力层：该层首先承受冲击而，一般采用厚度大、强度高的玻璃，能破坏弹头或改变弹头形状，使其失去继续前进的能力。

过渡层：一般采用有机胶合材料，粘接力强、耐光性好，能吸收部分冲击能，改变子弹前进方向。在夹层玻璃中夹一层非常结实而透明的化学薄膜。这不仅能有效地防止枪弹射击，而且还具有抗浪涌冲击、抗爆、抗震和撞击后也不出现裂纹等性能。

安全防护层：这一层采用高强度玻璃或高强透明有机材料，有较好的弹性和韧性，能吸收绝大部分冲击能，并保证子弹不能穿过此层

防弹玻璃重要的性能指标就是防弹能力。防弹能力的指标是从两方面来衡量的，一方面是安全防护能力，另一方面是所防护的杀伤能力。

运钞车防弹玻璃厂 - 安瑞防弹玻璃公司-宁波运钞车防弹玻璃由安瑞装甲材料（芜湖）科技有限公司提供。安瑞装甲材料（芜湖）科技有限公司（www.arzjcl.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

