提供高压微型活塞泵-正压400KPa-负压-80kPa-流量7L/min

产品名称	提供高压微型活塞泵-正压400KPa-负压-80kPa-流量7L/min
公司名称	北京环劳安科技发展中心
价格	.00/个
规格参数	压力:0.5（Mpa） 材质:工程塑料 叶轮吸入方式:活塞式
公司地址	北京市丰台区角门北路8号院1号楼406室
联系电话	51186026 13391982236

产品详情

压力	0.5（Mpa）	材质	工程塑料
叶轮吸入方式	活塞式	驱动方式	电动
性能	耐腐蚀、耐磨、无泄露	用途	管道泵、流程泵、增压泵、其他
原理	柱塞泵	品牌	GLP
型号	GPMPE	流量	0.36（m3/h）
扬程	40（m）	叶轮结构	活塞式
叶轮数目	活塞式	产地	北京
工作压力	500KpA		

无油活塞高温泵为，实验室、科研、医药、仪器仪表、环保又提供了一种全新的泵，尤其是直流无油活塞泵，克服了膜片泵缺点，噪声低、寿命长、在负载下可以连续运行。该本活塞采用进口材料加工而成，泵体部分采用耐高温采料注塑加工而成，理论上可以耐高温280度以上，但在实际应用中考虑到摩擦系数作用，最好在150-100做短期运行，100-50度可做较长时间的运行，50度以下可以长期运行，温度太高怕转递到电机上，烧毁电机，所以环境温度不可以高于50度，短期运行（5分钟以内）可以允许环境温度80度。

gpmpe系列微型无油活塞直流气泵---打压: 500kpa

名称及型号	主要性能描述	正压 (kpa)	负压 (kpa)	电压 (v)	流量 l/min	空载电流a	气泵重量 (g)	泵 安装
gpmpe-1/2	高性能泵，可以在负载下运行，克服了膜片泵的	500	80	12/24	7	0.58/0.30	452	35×

缺点，可用于打压系统。