

高速公路防撞护栏 山东鸿信护栏公司

产品名称	高速公路防撞护栏 山东鸿信护栏公司
公司名称	聊城高新区鸿信钢材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新区九州街道办事处淮河路19号207室
联系电话	15106359976

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城高新区鸿信钢材加工厂

1、如果高速公路没有高速公路防撞护栏，可能导致司机师傅不能正确的方向行驶。

高速公路防撞护栏安装在道路两侧，提醒司机这是道路两侧的边缘线;在白天司机会看的很清楚，但经常夜间开车的朋友就会知道如果没有高速公路防撞护栏可能导致更多、更严重的事故。

2、如果高速公路没有高速公路防撞护栏，交通事故严重性会更大。

在假期出去旅游的朋友很多，高速公路发生多车连环相撞事故也很多，汽车被撞出高速公路防撞护栏也屡见不鲜，如果没有护栏板被撞出的客车受损更严重，死率会大大提升。

3、如果高速公路没有高速公路防撞护栏，交通事故会急剧增加，但我们开车行驶在高速公路上，我们经常看到不同程度受损的高速公路防撞护栏，有的高速公路防撞护栏已经变形，有的立柱倾斜。

对于这种情况，都是高速公路防撞护栏起到了很好的保护效果，挽救了车辆与司机的生命;如果没有高速公路防撞护栏，车辆就直接翻滚到坡下，司机生还几率大减。

1. 钢筋：钢筋应有出厂质量证明书和复试报告单，钢筋的品种、级别、规格应符合设计要求。钢筋进场时，应抽取试样做力学性能试验，其质量应符合国家现行标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB 13013)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)等的规定。

2. 水泥：水泥进场应有产品合格证或出厂检验报告，进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试，其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。

当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时，在使用前必须进行复试，并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。

3. 砂：砂的品种、质量应符合国家现行标准《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041)的要求，进场后应按产地、类别、加工方法和规格等不同情况进行抽样试验合格。

混凝土的养生直接关系到混凝土质量和强度增长的速度。在高速公路防撞护栏每节段混凝土浇注完成后，立即安排专人在混凝土面上覆盖一层土工布洒水养护，保持24小时高速公路防撞护栏混凝土湿润，将混凝土的收缩影响降到低。

模板拆除时间应为高速公路防撞护栏混凝土浇筑完成24小时后，拆除模板若出现脱模困难时，应用木楔插入模板及混凝土之间，高速公路防撞护栏，用铁锤慢慢敲开，严禁强行脱模，造成混凝土表面破损和模板损坏。拆除后的模板整齐堆放，防止扭曲变形，并及时清理干净。

高速公路防撞护栏-山东鸿信护栏公司(图)由聊城高新区鸿信钢材加工厂提供。聊城高新区鸿信钢材加工厂(www.lchxhl.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。聊城鸿信护栏——您可信赖的朋友，公司地址：聊城市高新区九州街道办事处淮河路19号207室，联系人：张经理。同时本公司(www.lchxhl.cn)还是从事山东不锈钢复合管护栏，河北不锈钢护栏，304不锈钢护栏的厂家，欢迎来电咨询。