

# KM6610轴位移监测仪

产品名称	KM6610轴位移监测仪
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

## 产品详情

### KM6610轴位移监测仪

轴向位移对于许多旋转机械（如汽轮机、水轮机、透平压缩机、风机、离心泵等）是非常重要的信号，可以反映出机器内部轴（转子）与轴向相对止推轴承的间隙，间隙的变化不仅能表明机器的运行特性和状况，而且能指示止推轴承的磨损情况以及转动件和静止件之间可能发生相碰的危险。KM6610轴位移监测仪对轴向位移的长期连续监测可以提出早期的警告，防止机器在不良状况下工作而造成损坏，进而带来经济损失。

振动监测保护仪主要用于对转速600~60000转/分旋转机械的振动烈度进行长期监测，与磁电式振动速度传感器配套，可以监测旋转机械的垂直、水平方向的振动，振动烈度值大小由仪器前面板的表头显示，同时具有标准的电流输出，可与各种DCS、PLC系统配接，当振动值超限时，本仪器可外接声光报警器以提示现场操作人员采取防范措施，并有报警、危险开关量输出，保护机器安全可靠运行。

### 功能说明

1 [实现智能处理：报警值、值可通过面板按键任意设置](#)

1 面板按键可调整量程值，无需电位器调整，方便现场调试

1 一分钟不按操作键，可自行回到运行状态

1 报警延时调整范围1~60秒，以防止现场干扰引起误报警

1 （长按键）振动烈度和振动幅度自由切换。

### 技术指标

1 频率范围：10~300Hz

I 量 程：0~20.0mm/s 0~200um

I 准 确 度：±1%（满量程）

I 电 流 输 出：4~20mA

I 开 关 量 输 出：DC 30V / 5A或AC250V / 5A（常开）

I 报 警 设 定：满量程内任意设定

I 环 境 温 度：运行时：0~65          储存时：-30~80

I 相 对 湿 度：至95%，不冷凝

I 电 源 电 压：220VAC/50Hz ± 10%

I 外 形 尺 寸：240 × 190mm

联系方式：18260252801    0512-55278865