

娄底陶土板厂家 佛山泰固源 陶土板厂家供货

产品名称	娄底陶土板厂家 佛山泰固源 陶土板厂家供货
公司名称	佛山市泰固源装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号
联系电话	18022281598 18022281598

产品详情

7.2.6 陶土板安装必须保证拼缝大小统一，横平竖直，娄底陶土板厂家，竖向缝隙为4mm，水平缝隙为8mm。窗台、女儿墙压顶部分收口正确。采用质检专用工具进行检查，检查标准见表6。

7.2.7 已安装完成墙面贴上成品保护警示牌，防止面层污染与损坏。

7.2.8

拆除脚手架时要设专人看护，不得碰撞墙面，拆除前将脚手架上材料等清理干净，以免坠落碰坏墙面。

7.2.9 防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接，并且经过监理和业主验收合格。

材料、构件要按施工组织分类，按使用地点存放，陶板应运入相对应的房间内，塑料布盖严，下边应垫上垫板，陶板应稍倾斜直立摆放，以防碰坏；五金件及其它材料应分楼层堆放在固定房间内并加锁。

垂准仪放线操作步骤：

1) 选取控制点。选控制点时，确保上下点位之间的通透，不被构件所遮挡。用角钢固定在结构外侧，通过主体纵横向的控制线引控制点角钢上。

2) 在控制点上面架高垂准仪，陶土板厂家批发，对准点位向上投射激光束，上面用激光接收靶进行点接收，并做记号。旋转垂准仪360度，观察其是否有偏心，若有偏心，通过90度、180度、270度及360度四个点取交点，即为该位置投射上来的控制点。

3) 分别放样出结构外围几个控制点，通过结构外侧控制点控制外墙陶土板结构立柱与横梁的进出与左右距离。

瓷板是一种世界公认的可循环使用的环保产品，顺应了绿色建筑、环保家居的时代大势，在家居装饰等很多领域已经逐步取代玻璃和石材。随着瓷板干挂技术的不断发展，陶土板厂家供应，瓷板产品作为幕墙干挂的材料不仅有良好的装饰性能，安全、耐酸碱，陶土板厂家供货，还有保温等其他附加功能，是绿色家居的选，相信瓷板广泛应用于幕墙领域指日可待。

瓷板优异的产品品质得到了市场的高度认可。

娄底陶土板厂家-佛山泰固源-陶土板厂家供货由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。佛山市泰固源装饰材料有限公司（genggujs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰固源——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号，联系人：朱总。