

菏泽隔音轻质复合板 华晟建材品质保证 隔音轻质复合板厂家

产品名称	菏泽隔音轻质复合板 华晟建材品质保证 隔音轻质复合板厂家
公司名称	济南华晟新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济阳县济北开发区
联系电话	18354111234 18354111234

产品详情

济南华晟新型建材有限公司专业生产轻质隔墙板。公司响应国家墙改政策，充分吸收国内外先进技术，成功研发了新型轻质墙板，公司实行标准化管理，严格控制产品质量，依靠过硬的产品质量的服务已得到广大客户的认可与信赖。公司产品遍布全国各大城市，与国内、国外多家客户建立了良好的合作关系。

厨卫间等潮湿的地方作为防水防潮隔墙 卫生间、厨房、地下室、仓库等地方比较潮湿，房屋建造的时候需要做好防潮措施。轻质隔墙板的一个优势就是具有极佳的防水防潮性，搭建的时候再结合防水砂浆，水泥砂浆使用，能够增强防水防潮性。

济南华晟新型建材有限公司专业生产轻质隔墙板。公司响应国家墙改政策，充分吸收国内外先进技术，成功研发了新型轻质墙板，公司实行标准化管理，严格控制产品质量，依靠过硬的产品质量的服务已得到广大客户的认可与信赖。公司产品遍布全国各大城市，与国内、国外多家客户建立了良好的合作关系。

对于轻质隔墙板我们应该怎么养护好呢？

1、轻质墙板要正确码放。不管什么样的墙板产品，在脱模后往往处于浆料的初凝状态，此时板体具有了一定的强度，但距离达到使用强度还有不少差距，菏泽隔音轻质复合板，因此一定要将墙板码放在平整的地方，否则板体极易出现变形，影响平整度。码放一般采取码垛的方式，根据不同产品，一般每垛可堆至2-3米高。为今后出货方便，还要在垛的底部事先放置托盘，要确保托盘本身的质量和放置的平整度，避免受力不均而出现轻质墙板的弯曲。

2、存放的环境要适宜。轻质墙板在生产后要经历一段时间的养护期，养护期一般不少于20天。养护阶段对存放环境的温度和湿度都有一定的要求，不能随意存放。例如，隔音轻质复合板厂家，存放环境如果

温度过低，水泥等浆料就难以达到合格的强度，造成整个墙板的强度降低；如果放置在烈日下，则会使轻质墙板的两面硬化的速度不一致，造成板面的弯曲；在雨季，湿度过大的地区，则要适当延长养护期，使轻质隔墙板有足够的干燥时间等

济南华晟新型建材有限公司专业生产轻质隔墙板。公司响应国家墙改政策，充分吸收国内外先进技术，成功研发了新型轻质墙板，公司实行标准化管理，隔音轻质复合板生产厂家，严格控制产品质量，依靠过硬的产品质量的服务已得到广大客户的认可与信赖。公司产品遍布全国各大城市，与国内、国外多家客户建立了良好的合作关系。公司始终以“客户价值很大化”为宗旨，坚持“精益求精、诚而有信”的经营理念，致力于低碳环保产业的发展，隔音轻质复合板施工，愿与各界朋友共创共赢！

轻质防火隔墙板以达到节约能源的目的，这将带动建筑业从落后的湿法施工迈向的干法施工作业，从而实现住宅墙体部件生产工业化，装备技术现代化，筑墙工程简约化。同时可以减少墙体占用面积，提高建筑物抗震能力及安全性能，降低运输成本，现场文明施工，轻质防火隔墙板可循环再用，缩短工期提高经济效益，降低综合造价。轻质防火隔墙板是一种实心的复合型板材，所以它的隔音效果非常显著，隔音分贝数达到40-50分贝。

菏泽隔音轻质复合板-华晟建材品质保证-隔音轻质复合板厂家由济南华晟新型建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南华晟新型建材有限公司（www.jnhsjc.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.sdfabol.net）还是从事山东机油招商，全合成机油，法勃尔机油加盟的厂家，欢迎来电咨询。