

钢排钉价格 钢排钉 天津德美科公司

产品名称	钢排钉价格 钢排钉 天津德美科公司
公司名称	天津市津南区鑫祥瑞金属制品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄工业区
联系电话	13612187150

产品详情

铁钉标准分体头：颜色为白色，可以搭配3.4mm的铁钉、3.8mm的铁钉、4.2mm的铁钉，具体规格有：8*142、8*810、8*82和8*122。

标准曲线S头：含盘55毫米，颜色有白色和灰色两种，具体规格有：8*102、8*122、8*142、8*82。

中等曲线S型：需要配细铁钉，规格为：8*80、8*140、8*120、8*100、8*60。

上等曲线S型：需要配粗铁钉，具体规格：8*100、8*140、8*80、8*120。

详细内容请查询：<http://www.cnqsx.com/chanpin.asp>

按英寸来计算的话，钢排钉，一寸是等于25.4毫米。1.5寸是等于40毫米，2.5寸等于60毫米，3.5寸是等于90毫米，4寸是等于100毫米，2寸是等于50毫米，3寸是等于75毫米。

产品名称：家具钉，规格：直径 1.2 ~ 3.8毫米，长度为16 ~ 90毫米。

产品名称：镀锌水泥钉，规格：直径 1.7 ~ 5.0毫米。

当墙壁的强度很高是bai，普通的钉du子是很难钉进去的，这种情zhi况可以dao选择膨胀螺丝就可以解决

问题了，准备好一把冲击钻、钻头、螺丝刀、锤头以及膨胀螺丝就可以了，具体操作步骤如下所述：

- 1、首先检查一下，钻头和膨胀螺丝的尺寸是否一致，钢排钉现货，没有问题就可以开始施工了。
- 2、然后在墙壁上要钉钉子的位置先做好一个标记，将钻头牢固的安装在冲击钻上，接着将钻头抵在做好的标记上，慢慢开始启动设备。
- 3、然后双手握紧冲击钻，调高转速，钢排钉价格，用力向墙壁内侧压紧。
- 4、洞口打好后，用锤头把胀紧管敲入洞内。
- 5、后用螺丝刀将螺丝拧入就完成了。

家中混bai凝土墙钉钉子几种方法：

- 1、用du水泥钉，顾名思义是专门在水泥墙zhi或者dao砖墙等硬介质上钉东西而设计的。
- 2、不过水泥钉有时候并不是那么好用，如果有些墙实在是钉不进去水泥钉，膨胀螺栓或者胀栓都可以，不管多硬的墙它都能搞定。
- 3、不过使用膨胀螺栓或者胀栓时还需要辅助工具，那就是电钻。
- 4、电钻的头是跟膨胀螺栓的型号对应的，所以一定要有电钻

钢排钉价格-钢排钉-天津德美科公司(查看)由天津市津南区鑫祥瑞金属制品加工厂提供。天津市津南区鑫祥瑞金属制品加工厂（www.tjlmwj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！