

库尔勒热力管道施工 华鑫绿源环保公司

产品名称	库尔勒热力管道施工 华鑫绿源环保公司
公司名称	新疆华鑫绿源环保工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区公务员小区16-1-102
联系电话	13279839708

产品详情

热力管道是属于压力管道的一类，GB2级

主要用于采暖百、通风、空调用汽、工业用气

热力管道的介质有热水和蒸汽两种度

(1) 蒸汽管道又分为饱和蒸汽管道（压力PN小于等于1.6MPa）和过热知蒸汽管道（压力PN小于等于1.6 MPa，温度t小于300摄氏度）

(2) 热水道管道又分为低温水管道（供内/回水温度 95/70）和高温水管道（供/回水温度 150/90、130/70、110/70）

(3) 除此容之外还包括凝结水管道和废气管道

聚氨酯保温钢管主要应用于集体供暖、寒冷地区输送水管道、工业区工业管道，主要作用是保温效果出色，并且耐腐蚀、施工方便也是聚氨酯保温钢管的优势。聚氨酯保温钢管在施工安装过程中不需要专门的地沟，直接埋入土壤即可，高密度的聚乙烯外护管可以保证聚氨酯保温钢管保温材料、工作钢管不被水腐蚀，延长使用寿命。聚氨酯保温钢管直埋施工办法大大加快了施工时间，减少施工周期，管道在安装完后可直接填土，热力管道施工，不需要任何措施，这也是价值保温管的优势所在。随着聚氨酯保温钢管生产技术的不断完善，设备的不断改进。目前的聚氨酯保温钢管已经不仅仅作为热力管道使用了。现在，

内外涂环氧粉末防腐钢管聚氨酯保温钢管：在中、小口径的热输或供暖管道上，为了减少管道向土壤散热，在管道外部加上保温复合层。常用的保温材料是硬质聚氨脂泡沫塑料，这种材料质地松软，为提高其强度，在隔热层外面加敷一层高密度聚乙烯层，形成复合材料结构，以防止地下水渗入保温层内。利用高压成套聚氨酯发泡设备对钢管外表面进行抛丸除锈处理和外护管内表面电晕处理工艺，提高保温管的粘接性能。保温层材料为密度60kg/m³至80kg/m³的硬质聚氨酯泡沫，充分添满钢管与套管之间的间隙，并具有一定的粘接强度，使钢管、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。聚氨酯泡沫具有良好的机械性能和绝热性能，通常情况下可耐温120℃，通过改性或与其它隔热材料组合可耐温180℃。

库尔勒热力管道施工-华鑫绿源环保公司(图)由新疆华鑫绿源环保工程有限责任公司提供。新疆华鑫绿源环保工程有限责任公司(www.xjhxlyhb.com)是一家从事“污水处理，voc治理，脱硫”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“污水处理，voc治理，脱硫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使华鑫绿源环保在污水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！