

金桥供应VSSJA-1(BF)型单法兰松套限位伸缩接头

产品名称	金桥供应VSSJA-1(BF)型单法兰松套限位伸缩接头
公司名称	巩义市芝田金桥供水设备厂
价格	400.00/件
规格参数	型号:VSSJA 材质:钢 规格:单法兰限位伸缩接头
公司地址	巩义市芝田羽林庄
联系电话	86 0371 64132886 13592695870

产品详情

型号	VSSJA	材质	钢
规格	单法兰限位伸缩接头	公称直径	200 (mm)
连接型式	焊接	适用范围	热水

vssja-1(bf)型单法兰松套限位伸缩接头

序号	名称	数量	材料
1	本体	1	qt400-10、q235a
2	密封圈	1	nbr
3	压盖	1	qt400-10、q235a
4	限位短管	1	q235a
5	螺母	4n	q235a、20#
6	长螺栓	n	q235a、35#
7	短螺栓	n	q235a、35#

主要连接尺寸

公称 口径	管子外径		外形尺寸		伸 缩 量	法兰连接尺寸					
	dw	do	l	l1		0.6mpa			1.0mpa		
						d	d1	n-d。	d	d1	n-d。
65	76	76	340	105	50	160	130	4- ϕ 14	185	145	4- ϕ 18
80	89	89				190	150	4- ϕ 18	200	160	8- ϕ 18
100	108	108				210	170		220	180	
100	114	114				210	170	220	180		

125	133	133				240	200	8- Ć 18	250	210	
125	140	140				240	200		250	210	
150	159	159				265	225		285	240	8- Ć 22
150	168	168				265	225		285	240	
200	219	219				320	280		340	295	
250	273	273				375	335	12- Ć 1 8	395	350	12- Ć 2 2
300	325	325	350	130	65	440	395	12- Ć 2 2	445	400	
350	377	377				490	445		505	460	16- Ć 2 2
400	426	426				540	495	16- Ć 2 2	565	515	16- Ć 2 6
450	480	480				595	550		615	565	20- Ć 2 6
500	530	530				645	600	20- Ć 2 2	670	620	20- Ć 2 6
600	630	630				755	705	20- Ć 2 6	780	725	20- Ć 3 0
700	720	720				860	810	24- Ć 2 6	895	840	24- Ć 3 0
800	820	820	590	220	130	975	920	24- Ć 3 0	1015	950	24- Ć 3 3
900	920	920				1075	1020		1115	1015	28- Ć 3 3
1000	1020	1020				1175	1120	28- Ć 3 0	1230	1160	28- Ć 3 6
1200	1220	1220				1405	1340	32- Ć 3 3	1455	1380	32- Ć 4 0
1400	1420	1428				1630	1560	36- Ć 3 6	1675	1590	36- Ć 4 2
1500	1520	1528				1730	1660		-	-	-
1600	1620	1628				1830	1760	40- Ć 3 6	1915	1820	40- Ć 4 8
1800	1820	1828				2045	1970	44- Ć 4 0	2115	2020	44- Ć 4 8
2000	2020	2030				2265	2180	48- Ć 4 2	2325	2230	48- Ć 4 8
2200	2220	2230				2475	2390	52- Ć 4 2	2550	2440	52- Ć 5 6
2400	2420	2430				2685	2600	56- Ć 4 2	2760	2650	56- Ć 5 6
2600	2620	2630	600	240	140	2905	2810	60- Ć 4 8	2960	2850	60- Ć 5 6
2800	2820	2830				3115	3020	64- Ć 4 8	3180	3070	64- Ć 5 6
3000	3020	3030				3315	3220	68- Ć 4	3405	3290	68- Ć 6

						8			0
3200	3220	3230				3525	3430	72- ϕ 48	
3400	3420	3430				3735	3640	76- ϕ 48	
3600	3620	3630				3970	3860	80- ϕ 56	
注：本尺寸综合gb/t12465-2002标准									