

# 调光玻璃规格 调光玻璃 南京桃园玻璃公司

产品名称	调光玻璃规格 调光玻璃 南京桃园玻璃公司
公司名称	南京桃园玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区西善桥街道古遗井村
联系电话	13951027193

## 产品详情

### 透光率及颜色

普通白玻的透光率一般在82%左右，调光玻璃门，超白玻璃能够达到92%左右。相对来说，玻璃越厚，透光率越低。玻璃的颜色在一定程度上也影响透光率，智能调光玻璃，但透光效果肯定不如白玻，这也是很多人选用白玻的原因。调光玻璃分为普白和超白两种，而有色玻璃可选茶、黄、绿、粉、紫等几种颜色。

### 形状

玻璃是易碎品，调光玻璃，所以不能随心所欲地制作成各种形状，而由于调光玻璃的工艺限制，一般只能制作成规则的形状，调光玻璃规格，如方形、扇形、圆形等，或者可以使用有一定弧度的热弯玻璃。所以制作非方形的调光玻璃一定要在购买之前咨询厂家是否能做。

### 具备安全玻璃的优点

后防止碎片飞溅，抗打击强度高

### 环保特性

调光玻璃中间的调光膜及胶片可以隔热、阻隔99%以上的紫外线及98%以上的红外线。屏蔽部分红外线减少热辐射及传递。而屏蔽紫外线，可保护室内的陈设不因紫外辐照而出现退色、老化等情况，保护人员不受紫外线直射而引起的疾病

## 隔音隔断性能

调光玻璃中间的调光膜及胶片有声音阻尼作用，可部分阻隔噪音。

调光玻璃 是利用聚合物分散型液晶技术以柔性ITO为载体复合而成的功能性薄膜；调光膜可以通过电压来控制液晶分子的排列顺序从而控制产品的透明度，可以根据需要和爱好切换透明或者磨砂的玻璃状态；操作简单，寿命长达二十年，功耗每平米3.7瓦，另外还可以隔绝紫外线达99.8%以上；与此同时调光膜还是非常好的背投影成像载体。

调光玻璃规格-调光玻璃-南京桃园玻璃公司由南京桃园玻璃有限公司提供。调光玻璃规格-调光玻璃-南京桃园玻璃公司是南京桃园玻璃有限公司（[njtaoyuan.tz1288.com](http://njtaoyuan.tz1288.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：姚经理。