

垃圾渗滤液处理设备厂 益阳垃圾渗滤液处理设备 广东新长江环保

产品名称	垃圾渗滤液处理设备厂 益阳垃圾渗滤液处理设备 广东新长江环保
公司名称	广东新长江环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东东莞市东城区立新洋田沥工业区
联系电话	13926806737

产品详情

采用碟管式反渗透膜处理垃圾渗滤液，具体如下技术优点：

1. 出水稳定达标，不受渗滤液可生化性的影响

由于碟管式反渗透技术对污染的截留率很高，垃圾渗滤液处理设备厂，初期、中期、晚期的渗滤液均能稳定达到排放标准，垃圾渗滤液处理设备多少钱，不受渗液可生化性、炭氮比等因素的影响，对于中期及晚期的老垃圾场渗滤液有着很大的优势；

2. 投资及运行费用低

在达到高水平的排放标准的前提下，相对于其它工艺，碟管式反渗透技术工艺流程，能耗低，投资及运行费用低。在同样可以达到新标准的处理工艺中，益阳垃圾渗滤液处理设备，两级DTRO的运行费用要低于其它处理工艺。

膜使用寿命长

DTRO组件具备3mm开放式宽流道及独特的带凸点导流盘，料液在组件中形成湍流状态，大程度上减少了膜表面结垢、污染及浓差极化现象的产生。DTRO膜组件有效避免膜的结垢，膜污染减轻，使反渗透膜的寿命延长。DTRO的特殊结构及水力学设计使膜组易于清洗，清洗后通量恢复性非常好，从而延长了膜包寿命。实践工程表明，生活垃圾渗滤液处理设备厂家，在渗液原液处理中，一级DTRO膜包寿命可长达3年，二级DTRO寿命长达5年以上，这对一般的反渗透处理系统是无法达到的。

膜组件易于维护

DTRO膜组件采用标准化设计，组件易于拆卸维护，打开DTRO组件可以轻松检查维护任何一片过滤膜包及其它部件，维修简单，当零部件数量不够时，组件允许少装一些膜包及导流盘而不影响DTRO膜组件的使用，这是其它形式膜组件所无法达到的。

垃圾渗滤液处理设备 城市垃圾转运站渗滤液由垃圾压缩过程中产生的渗滤液原液和转运过程中作业区域内的地面冲洗污水组成。

出水特点

基于渗滤液的水质特点，需对渗滤液进行处理后排放，避免渗滤液无序排放对周围环境造成的破坏。

三、水质特点

垃圾渗滤液处理设备垃圾渗滤液中含93种有机化合物，其中22种被列入我国和美国EPA环境优先控制污染物的名单。此外，渗滤液中含有10多种金属和氨氮，成分十分复杂。

垃圾渗滤液处理设备厂-益阳垃圾渗滤液处理设备-广东新长江环保由广东新长江环保科技有限公司提供。垃圾渗滤液处理设备厂-益阳垃圾渗滤液处理设备-广东新长江环保是广东新长江环保科技有限公司（www.gdxcjhb.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：黄先生。