

生活废弃物处理厂 淮安生活废弃物处理 嘉诺垃圾处理设备

产品名称	生活废弃物处理厂 淮安生活废弃物处理 嘉诺垃圾处理设备
公司名称	苏州嘉诺环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江经济开发区龙桥路558号
联系电话	15262389738 15262389738

产品详情

烘干装置的关键技术在于筒身转动部分与头部及尾部固定部分之间的密封方式，密封方式选取的合理与否将直接影响到烟气热的利用率，淮安生活废弃物处理，密封效果佳，烟气散失得就少，热量利用率就高。

垃圾处理设备公司提示您本套垃圾烘干装置仅用于南方潮湿地区的生活垃圾分选系统中，由于垃圾中含水分多而使垃圾粘接在一起，致使分选困难，因此该设备有很重要的实用价值，同时该设备的引用也是本垃圾分选系统的一个创新之处。

垃圾滚筒筛的滚筒共分三段，每一段长为80cm，直径为60cm，生活废弃物处理厂，孔径分别为13mm，生活废弃物处理厂，50mm，200mm。其中第一段的透筛成分主要是细颗粒的煤灰、泥土等，还有细小的金属颗粒;第二段的透筛成分主要包括小砖块、石块、部分塑料、纸张等;第三段的透筛成分有纸张、塑料、竹木、橡胶等。滚筒筛的使用为后续风选创造了非常有利的条件。

垃圾破包机

为了能让垃圾袋在下落到破包机内的时候被辊轮上的辊齿钩住，辊齿就必须达到一定的数盘，当辊轮转速低时会产生不小的间隙，使垃圾袋不经过破碎就直接落下，影响了破包的效率，也为后续的分选工序带来不便;但如果通过提高辊轮转速来减少辊齿数量的话也是不可取的，因为辊轮转动速度过快的话会使辊齿受损程度加大，所以应将辊轮转速与辊齿数量结合起来考虑。

为了能使辊齿伸入垃圾袋中并将其撕碎，辊齿就必须有一定的长度，生活废弃物处理厂家，但又不能过长，否则辊齿在破程中碰到硬物更容易崩断，因此辊齿长度设计为8cm，齿形可稍带点弯，便于钩住垃圾袋。

生活废弃物处理厂-淮安生活废弃物处理-嘉诺垃圾处理设备由苏州嘉诺环境工程有限公司提供。苏州嘉诺环境工程有限公司 (www.jonogroup.cn) 在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，嘉诺一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。