

# 蒸汽阀门 阀门 进口泰科暖通阀门

产品名称	蒸汽阀门 阀门 进口泰科暖通阀门
公司名称	泰科阀门有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山周市镇宇龙路85号4号房406
联系电话	13701725858 13701725858

## 产品详情

蝶阀的主要特点：

结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个消防专用信号蝶阀零部件组成，在实际应用中，开启或关闭蝶阀只需旋转蝶板90°即可快速启闭，操作简单，处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时仅有的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，同时该阀门具有良好的流体调节控制特性。蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向，在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°~90°之间，旋转到90°时，阀门则牌全开状态。蝶阀有弹性密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。

### 操作阀门的注意事项

操作阀门的过程，同时也是检查和处理阀门的过程。但在操作阀门时应注意如下事项。

**高温阀门。**当温度升高到200 以上时，螺栓受热伸长，容易使阀门密封不严。这时需要对螺栓进行“热紧”，在热紧时不宜在阀门全关位置上进行，以免阀杆顶死、以后开启困难。

气温在0 以下的季节，对停汽和停水的阀门要注意打开阀座丝堵，蒸汽阀门，排除凝结水和积水，以免冻裂阀门。对不能排除积水的阀门和间断工作的阀门应注意保温。

填料压盖不宜压得过紧，应以阀杆操作灵活为准(认为填料压盖压得越紧越好是错误的，它会加快阀杆的磨损，增加操作扭力)。在没有保护措施的情况下，不能随便带压更换或添加填料。

操作中，通过听、闻、看、摸等所发现的异常现象要认真分析原因，属于自己解决的应及时消除；需要修理工解决的，自己不要勉强凑合，以免延误修理时机。

操作人员应有专门日志或记录本，注意记载各类阀门运行情况，特别是一些重要的阀门、高温高压阀

门和特殊阀门，包括它的传动装置在内。应记明它们产生的故障、处理办法、更换的零件等，这些材料对操作人员本身、修理人员及制造厂都很重要。建立专门日志，泰科截止阀门，责任明确，有利加强管理。

## 阀门保管维护

保管维护的目的，是不让阀门在保管中损坏，或降低质量。而实际上，保管不当是阀门损坏的重要原因之一。

阀门保管，应该井井有条，小阀门放在货架上，大阀门可在库房地面上整齐排列，不能乱堆乱垛，阀门，不要让法兰连接面接触地面。这不仅为了美观，主要是保护阀门不致碰坏。

由于保管和搬运不当，手轮打碎，阀杆碰歪，手轮与阀杆的固定螺母松脱丢失等等，这些不必要的损失，应该避免。

对短期内暂不使用的阀门，应取出石棉填料，以免产生电化学腐蚀，损坏阀杆。

对刚进库的阀门，要进行检查，如在运输过程中进了雨水或污物，要擦试干净，再予存放。

阀门进出口要用蜡纸或塑料片封住，以防进去脏东西；

对能在大气中生锈的阀门加工面要涂防锈油，加以保护；

放置室外的阀门，必须盖上油毡或苫布之类防雨、防尘物品。存放阀门的仓库要保持清洁干燥。

## 阀门使用维护

使用维护的目的，在于延长阀门寿命和保证启闭可靠。

阀杆螺纹，经常与阀杆螺母摩擦，要涂一点黄干油、二硫化钼或石墨粉，球阀门，起润滑作用。

不经常启闭的阀门，也要定期转动手轮，对阀杆螺纹添加润滑剂，以防咬住。

室外阀门，要对阀杆加保护套，以防雨、雪、尘土锈污。

蒸汽阀门-阀门-进口泰科暖通阀门(查看)由泰科阀门有限公司提供。泰科阀门有限公司(www.tktyco.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰科阀门——您可信赖的朋友，公司地址：昆山周市镇宇龙路85号4号房406，联系人：李总。同时本公司(www.taike-zg3.com)还是从事泰科阀门暖通阀门，上海泰科阀门暖通阀门，泰科tktyco暖通阀门的厂家，欢迎来电咨询。