

# 路桥安全爬梯 路桥安全爬梯厂家 路桥安全爬梯多少钱

产品名称	路桥安全爬梯 路桥安全爬梯厂家 路桥安全爬梯多少钱
公司名称	沧州永盛建筑器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州献县河城街镇小屯村
联系电话	15630710685

## 产品详情

应该怎么鉴别安全爬梯是不是符合自己需求呢?

桥梁建造施工用安全爬梯是由香蕉式爬梯架搭设而成，该安全爬梯是从澳洲引入的，首要构件为立杆、横杆和斜杆，因为横杆插头与立杆触摸的规模大，具有非常大的夹紧力和安稳性。

爬梯全体在三维空间结构强度高、全体安稳性好、并具有牢靠的自锁功能，能有效地进步爬梯的整架安稳强度和安全度，该体系爬梯彻底避免了螺栓作业及零星扣件，能方便地组装成多种标准和荷载的棚架组合。

并能更好的满意各种施工安全的需求。广泛应用于房建、桥梁、立交桥、地道、涵洞、烟囱、水塔、大坝及大跨度棚架等多种工程施工中。

### 安全爬梯装置过程

#### 一步：安放可调理底座

首要将可调理底座4支可调理底座参照右图摆放生长方形，长方形的中心距依照2438mm长度，1268mm宽度摆放，路桥安全爬梯厂家定做，并将螺母调理到低点(依据地上状况，4个螺母应调理在同一水平线上)。在搭设前应对底座安放方位进行放线。四个角底座上螺母平面的标高应共同。

#### 二步：装置安全爬梯立杆和横杆衔接

将4支长度为3135的立杆别离套在可调底座上并用横杆将立杆衔接成一个

全体，纵向用2438mm的横杆，装在高一点方向的销库里。横向用1268mm的横杆，装在低一点方向的销库里(留意横向下面一条不装横杆，应装在用角钢焊接成的1268mm横撑，用于置放楼梯)。(加强型每500mm一层、标准型每750mm一层、实用型每1000mm一层)横杆按次序往上装置。

留意：装置完结一层时，留意调整安全爬梯架身的水平度与直视点，调整好锁紧悉数插销(用小锤悄悄向下敲击即紧)。通道进口一面只装置下面一条，横杆和上面一条横杆，中心部分的横杆不必装置，路桥安全爬梯，留作通道门洞进口。

## 如何确保施工梯笼的安全运行

(1)确保驱动设备制动器的质量和进步制动力矩。现在运用的片式磨擦制动器的制动力矩一般在 $100\text{N}\cdot\text{m}$ 左右，制动力矩偏小，有待进一步进步制动力矩，使制动力矩的安全系数 $k\geq 2$ 。

(2)现在施工升降机上绝大多数运用锥形磨擦式防坠安全器。从运用的状况来看，功能较安稳，是比较安全可靠的一种防坠安全设备。但问题是在运用过程中一定要依照JG5058-95的要求。防坠安全器在运用时。至少每三个月进行一次额外载荷的掉落实验。以验证防坠安全器的可靠性。别的，防坠安全器只能在有用的标定期限内运用。到期后一定要及时的送交专业检测单位进行检修和测验，从头标定有用期后方可运用。一起在运用过程中要加强保养，特别要避免壳体内渗水和制动带上粘油污，以确保它的作业可靠性和中够的制动力矩。

香蕉式爬梯主要由立杆、横杆、斜杆、横撑、顶杆、底座、可调U托、脚踏板、梯子、踢脚板及其他配套构件组成。各部件安装使用方法如下：

1. 可调底座插于立杆底部，用作支承系统的水平，高度垂直调节及扩大承压面，传力给基础，

由螺杆及底板焊接而成，可调底座不可调得太高，以免从立杆中脱出造成安全事故。

2. 立杆是承受垂直方向载荷的主要构件。在立杆的管件上每隔 $0.5/0.75\text{m}$ 的距离焊有一排销扣，用来安装横杆、横撑、或斜杆。插销直接焊接在立杆顶部，确保无丢失。

3. 横杆是框架水平承力构件。它通过销库与立杆连接，由于销库带有楔铁，使两者的连接具有好的力学强度和极高的自锁性能。

4. 横撑是框架水平承力及用来安放梯子和脚踏板构件。它通过销库与立杆连接。

5. 梯子安放在横撑上，用于施工人员上下的通道。

6. 脚踏板是安放在横撑上，路桥安全爬梯厂家供应，用于施工通道，操作平台的桥板。

护笼爬梯有多种类型—热镀锌轻钢结构专用装配式护笼，护笼单组高度 $3.0\text{m}$ ，直径 $0.7\text{m}$ ，护圈间距 $0.6\text{m}$ ，组间距 $0.6\text{m}$ ；热镀锌轻钢结构专用装配式直梯，直梯单组高度 $3.6\text{m}$ ，宽度 $0.5\text{m}$ ，踏步间距 $0.3\text{m}$ ；热镀锌轻钢结构专用装配式扶手梯，扶手梯--总高 $3.6\text{m}$ ，踏板上扶手高度 $1.0\text{m}$ ，踏板下爬梯高度 $2.6\text{m}$ ，爬梯宽度 $0.5\text{m}$ ，踏板扶手进深 $0.6\text{m}$ ，踏步间距 $0.3\text{m}$ ；热镀锌轻钢结构专用装配式横板连接件，横板连接件数量为扶手梯二组，直梯一组，墙檩距爬梯外面 $0.28\text{m}$ ；热镀锌轻钢结构专用装配式竖板连接件，竖板连接件数量为扶手梯二组，直梯一组，墙檩距爬梯外面 $0.28\text{m}$ 。路桥安全爬梯-路桥安全爬梯厂家-路桥安全爬梯多少钱由沧州永盛建筑器材有限公司提供。“安全爬梯，安全梯笼，施工安全爬梯，盘扣式安全爬梯”就选沧州永盛建筑器材有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)），公司位于：中国河北沧州献县河城街镇小屯村，多年来，沧州永盛建筑器材坚持为客户提供好的服务，联系人：李龙波。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。沧州永盛建筑器材期待成为您的长期合作伙伴！