

# cpvc给水管视频 烟台cpvc给水管 雄县爱民塑胶有限公司

产品名称	cpvc给水管视频 烟台cpvc给水管 雄县爱民塑胶有限公司
公司名称	雄县爱民塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市雄县昝岗镇昝东村天使大道87号
联系电话	19801915325 19801915325

## 产品详情

电力管顾名思义就是在电力工程上大量使用的一种管材，电力管一般分为高压电力管和低压电力管，高压电力管一般都采用地埋式的施工方式，因为高压电缆的直径一般比较粗所以对于高压电力管的要求也比较高，电力管具有优良的耐腐蚀性能。同时涂层本身还具有良好的电气绝缘性，不会产生电蚀。吸水率低，机械强度高，摩擦系数小，能够达到长期使用的目的。还能有效的防止植物根系及土壤环境应力的破坏等。施工方便、具有显著的经济效益：CPVC高压电力管接头、防水密封圈、支架等部件组成。

设计合理、施工方便，不需浇注混凝土保护层，支架采用组合是链接，缩短施工周期，具有显著的经济效益和社会效益。强度高、阻燃、抑烟、耐热、适用寿命长：CPVC高压电力管完全克服了普通PVC管耐候性

差的缺点。其强度可取代钢管并克服了钢管易腐蚀以及形成闭合磁路造成单芯电缆温度过高而损坏的现象；CPVC管材阻燃等级是FV-0级，烟台cpvc给水管，其本身不能燃烧，cpvc给水管壁厚，离火即熄，氧指数 40%，基本不传热，线膨胀系数

为 $6.3 \times 10^{-5} \text{CM/CM}$  维卡软化温度 93 ，可在105 温度下使用；

导体的连接导体连接要求低电阻和足够的机械强度，连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的

是压接，压接应注意：

- (1) 选择合适的导电率和机械强度的导体连接管；
- (2) 压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm；
- (3) 压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍，铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm<sup>2</sup>；
- (4) 压接前，导体外表面与连接管内表面涂以导电胶，cpvc给水管管径，并用钢丝刷破坏氧化膜；
- (5) 连接管、线芯导体上的尖角、毛边等，用锉刀或砂纸打磨光滑。

以热熔连接为例，cpvc给水管视频，目前的检测方法是以目测焊口焊环的外观来检验其质量，虽然有些问题可以通过焊环

的外观发现，但有些内在的问题则无法从表面体现，“假焊”的外观与合格外观相差无几，但长期强度无法保证。cpvc电力管待焊管材管件端面是否清洁，如存在杂质，熔接的效果肯定受到影响；氧化层的刮除，不刮除或是刮除程度不够很可能引起熔接100%的失败；电熔管件与待焊管材或管件的组装是否正确也会影响焊接的质量。

cpvc给水管视频-烟台cpvc给水管-雄县爱民塑胶有限公司由雄县爱民塑胶有限公司提供。雄县爱民塑胶有限公司（[www.aimingd.com](http://www.aimingd.com)）在复合管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，爱民塑胶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司（[www.bdaimin.com](http://www.bdaimin.com)）还是从事PVC-U给水管，PVC-U给水管材，PVC-U给水管道的厂家，欢迎来电咨询。