

# 天津观光温室 观光温室建设 玖创农禾

产品名称	天津观光温室 观光温室建设 玖创农禾
公司名称	山东玖创农禾温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市黄楼镇
联系电话	13401139328

## 产品详情

### 为什么温室建设前沿要铺设薄膜

温室建设在大棚外的前沿处需要铺盖一层薄膜，具体原因主要有以下几个：

#### 一、方便行走

铺盖薄膜会减少雨水积聚对薄膜的冲刷，不会出现小水沟，方便在上面行走。

#### 二、防止雨水倒灌

薄膜有助于雨水的引流，不会积聚形成小水沟倒灌进大棚内。

#### 三、防止长草

铺盖薄膜能够减少草种在前沿的播种几率，阻碍了杂草的生长。

### 夏季大棚高温危害怎么办？高温危害并加以预防

#### 易引发病毒病

病毒病在低温情况下表现为隐症状态，但在条件适宜时，尤其是高温干旱时，会表现为显症状态。使原本健康的蔬菜突然出现花叶、卷曲果实条斑等症状。如果你的蔬菜出现了以上几种现象的话，那就是受到了高温危害。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热线联系我们。

## 连栋薄膜温室为什么要做成3米的檐高？

说到连栋薄膜温室，一般指的是8430型连栋薄膜温室，其中的8是指8米的跨度，4是指4米的开间，30是指檐高3米。但是为什么要做成3米的檐高而不做成4米或者其他高度米的檐高呢？主要是考虑到以下几个原因。

### 1 材料限制

正常情况下，不论是圆管还是矩形管，其标准材料规格都是6米，如果是3米的檐高，正好截成2根，不浪费材料。如果做成4米或者其他尺寸，材料一般是定尺，这样就会增加成本和材料加工周期。

### 2 施工难度

对于3米檐高的连栋薄膜温室，施工安装时只需要一组脚手架就可以安装上部的骨架。如果是4米的檐高，天津观光温室，需要两组脚手架安装，而且来回挪移脚手架，及其费时费工。而且4米的檐高安装顶部纵杆需要2组半的脚手架，来回移动脚手架及其不方便，也影响整体的施工安全性。

### 3 保温性能

对于连栋薄膜温室来说，面积一定的情况下，如果檐高高度越高，晚上温室的散热面越大，观光温室建设，保温性能越差。尤其对于北方来说，连栋薄膜温室有时需要加温，观光温室施工，如果檐高高度太高，势必增加温室的采暖成本。

### 4 抗风性能

连栋薄膜温室尤其需要考虑抗风和抗雪性能，我曾经亲眼目睹过湖南张家界的3栋连栋薄膜温室被风刮塌，而且是没有上薄膜之前，后果很严重。尤其是在南方和西北地区，南方是台风比较严重，西北地区风也很大，如果檐高太高，抗风性能就会降低。

### 5 投资成本

因为材料限制的原因，如果檐高增加势必增加投资成本，而且保温性能下降还会增加后期运营成本，而且檐高越高施工安装成本也越高。

结合以上各个原因，个人建议还是以3米檐高为准。当然了如果有特殊需要也可以做成4米檐高或者其他檐高，观光温室建造，比如有些连栋薄膜温室用作生态园餐厅，这样高度可以做高一些。

玖创农禾主营温室，如需了解更多详情，欢迎拨打图片上的咨询热线！

天津观光温室-观光温室建设-玖创农禾(推荐商家)由山东玖创农禾温室工程有限公司提供。山东玖创农禾温室工程有限公司(www.jiuchuangnonghe.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。玖创农禾——您可信赖的朋友,公司地址:山东省青州市黄楼镇,联系人:李经理。