

植草砖 海南建菱彩砖 海南砖

产品名称	植草砖 海南建菱彩砖 海南砖
公司名称	海口建菱彩砖贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市秀英区火山口大道足球场旁
联系电话	13876264945

产品详情

质量标准编辑直顺度：10mm，相邻块高差：3mm，缝宽： ± 3 mm，侧石顶面高程； ± 10 mm，安装形式编辑路沿石的形式有立式，斜式和平式等。在路沿石上行走，既简单又有效的步行方法来调节身体的五脏六腑平衡，既可增加乐趣，砖厂，又可防病，起到保障行人、车辆交通安全和保证路面沿缘整齐的作用。从路面基层挖槽、安装、路沿石背覆加固介绍了路沿石的施工工艺，并总结了路沿石的质量要求及注意事项，以期保证施工质量，海南砖，提高道路美观性。

.路沿石接缝处错位不超过1mm；侧石和平石必须在中间均匀错缝。路沿石侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石，砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。弧形侧石必须人工精凿后抛光处理。路沿石后背应还土夯实，夯实宽度不小于50mm，厚度不小于15mm。路沿石勾缝：勾缝时必须再挂线，把侧石缝内的杂物剔除干净，透水砖，用水润湿，然后用1：2.5水泥砂浆灌缝填实勾干。侧平石勾缝、安砌后适当浇水养护。

材质要求路沿石石料采用质地均匀的天然麻石机械切削加工而成，石材的强度必须合格，要求其色泽均匀，表面无裂纹，棱角完整，外观一致，无明显斑点、色差，不允许有风化现象，装卸时不准摔、砸、撞、碰，植草砖，以免造成损伤。加工要求按统一长度进行下料，外露表面必须机切抛光，长度允许误差在 ± 20 mm范围内，宽度、厚度、高度允许误差在 ± 2 mm范围内。

植草砖-海南建菱彩砖-海南砖由海口建菱彩砖贸易有限公司提供。海口建菱彩砖贸易有限公司（hkjlczy.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.m.hkjlczy.tz1288.com）还是从事海南护坡砖，海口护坡砖，海口护坡砖厂的厂家，欢迎来电咨询

询。