环保无花镀锌板批发 鑫利源钢铁 临沂环保无花镀锌板

产品名称	环保无花镀锌板批发 鑫利源钢铁 临沂环保无花镀锌板
公司名称	山东省博兴县鑫利源钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博兴县兴福工业园
联系电话	18054350705

产品详情

电厂平台钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，主要用来做水沟盖板，环保无花镀锌板报价，钢结构平台板，钢梯的踏步板等．横杆一般采用经过扭绞的方钢．电厂平台钢格板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作.

电厂平台钢格板规格：

（1）表明处理方式：热镀锌、冷镀锌、喷漆。

（2）受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30MM，临沂环保无花镀锌板，40MM两种。

（3）横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50MM，环保无花镀锌板多少钱，100，两种，环保无花镀锌板批发，其他规格可定做。

（4）承载扁钢：通常用20X3、25X3、30X3、32X3、32X5、40X4、50X5等型号。

电厂平台钢格板产品特点：

电厂平台钢格板具有外形美观、排水、防锈力强，免维护及更换、防盗、节省投资、高强度：规格多等特点。

电厂平台钢格板的固定方法

可选用焊接和安装夹紧固两种方式。焊接的优点是固定，不会松脱，具体位置在钢格板的每个角根扁钢上，焊缝长不小于20mm，高不小于3mm的角焊。安装夹的优点是破坏热浸锌层及拆卸方便，每块板至少需要4套安装夹，安装夹的使用数量随着板长度的增加而增加中。的方法是不用下夹，直接将螺钉头焊在

梁上，保证钢格板不会因安装夹松脱而从梁上滑落。

为了预防镀锌板切口生锈，防锈油厂家“ 茵特尔， ”推荐使用镀锌板防锈油，由成模剂、油溶性缓蚀剂、强力脱水剂以及低黏度高闪点精练矿物油等经特殊工艺配制而成，属脱水长效防锈油，镀锌板防锈油适用于冷扎钢板、铸铁件、铜、铝、镀锌板（截面）等的防锈，适用于电镀防锈。嘉威奥镀锌板防锈油具有黏度小、闪点高、脱水置换性特别好、抗盐雾和湿热性好、防锈期长、易清洗。 环保无花镀锌板批发-鑫利源钢铁-临沂环保无花镀锌板由山东省博兴县鑫利源钢铁有限公司提供。山东省博兴县鑫利源钢铁有限公司（www.sdduxin.com）是一家从事“ 热镀锌板,镀锌板,无花镀锌板,有花镀锌板,镀铝锌版 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 鑫利源 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ”的原则，使鑫利源在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.ztcaigangban.com）还是从事滨州镀锌板，有花无花镀锌板，镀锌花纹板厂家的厂家，欢迎来电咨询。