

日照环保无花镀锌板 博兴县鑫利源钢铁 环保无花镀锌板批发

产品名称	日照环保无花镀锌板 博兴县鑫利源钢铁 环保无花镀锌板批发
公司名称	山东省博兴县鑫利源钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博兴县兴福工业园
联系电话	18054350705

产品详情

在生产及加工过程中镀铝锌性能优于热镀锌性能主要表现在以下方面

在生产及加工过程中镀铝锌性能优于热镀锌性能主要表现在以下方面：

1、加工性能

镀铝锌钢板在加工性能方面与热镀锌相仿，日照环保无花镀锌板，能充份的满足辊压、冲压成形、弯曲和其它形式的加工要求。

2、耐腐蚀性

试验在同等厚度、镀层、表面处理方式的热镀锌钢板与镀铝锌钢板的前题下。镀铝锌比热镀锌有优异的耐腐蚀性，使用寿命是普通镀锌钢板的2-6倍。

3、光照反射性能

镀铝锌反射热和光的能力是镀锌钢板的2倍，反射率大于0.70，优于EPA?Energy?Star(美国环保署能源之星)规定的0.65。

4、耐热性能

普通热镀锌产品通常使用温度不超过230度，250度是会变色，而镀铝锌板可在315度的环境下长期使用不变色。在300度环境下120小时，耐热钝化处理的镀铝锌钢板颜色变化较铝板和镀铝板都要低很多。

热镀锌是化学处理，属于电化学反应。

冷镀锌是物理处理，只是在表面刷一层锌，所以锌层易脱落。建筑施工中多采用热镀锌。

连续热镀锌工艺：钢材 加热 冷却至镀锌温度 镀锌 冷却

冷镀锌就是电镀锌，只有10-50g/m²，其本身的耐腐蚀性比热浸镀锌相差很多。采用电镀锌的价格相对便宜一些。

热镀锌是钢体在热浸的条件下对表面镀锌，它的附着力很强，不容易脱落，热镀锌管虽然也出现锈蚀的现象，但在很长的周期可以满足技术、卫生要求。

据了解，该产品主要用途于美的空调外机电控盒制造，虽然量产不大，但客户需求的十分强烈。由于产品的厚度远远低于常规的产品，炉温控制、备料生产、气刀控制以及出口产带等方面带来的生产难度非常大，全国能解决该问题的厂也是屈指可数，多数钢企无法供应。但是美的作为冷轧厂重要合作伙伴之一，环保无花镀锌板多少钱，为了解决客户的燃眉之急，该厂迅速组织技术人员针对此问题开展专项攻关。

为了成功生产该厚度产品，该厂冷镀锌线技术人员通过不断调整优化气刀的参数，保证锌层厚度达到客户的要求，并要求操作人员时刻对锌层厚度波动进行实时跟踪，环保无花镀锌板报价，避免出现厚边缺陷。同时，环保无花镀锌板批发，在保证带钢表面质量的前提下，适当降低直燃段板温，防止带钢烧皱出现生产事故。为了做到万无一失，生产该产品时将出口调整卷取张力，当班作业长对每卷带头进行跟踪检查，发现带头堆钢及时处理，有效防止了薄规格带钢堆钢而导致的一系列缺陷。

日照环保无花镀锌板-博兴县鑫利源钢铁-环保无花镀锌板批发由山东省博兴县鑫利源钢铁有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东省博兴县鑫利源钢铁有限公司（www.sdduxin.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.ztcaigangban.com）还是从事滨州镀锌板，有花无花镀锌板，镀锌花纹板厂家的厂家，欢迎来电咨询。