

柱塞泵式砂浆喷涂机 宿州柱塞式砂浆喷涂机 选择@新普机械

产品名称	柱塞泵式砂浆喷涂机 宿州柱塞式砂浆喷涂机 选择@新普机械
公司名称	任县新普机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任县邢湾镇工业区
联系电话	15933714163

产品详情

XP-511迅速砂浆喷涂机做业流程与规定1、每个班开机前，先按动手能力泵多次，向传动系统位置滴油。2、接入开关电源后，先启动主电机，查验硫化橡胶运输螺旋式转动方位是不是与箭头符号标示方位一致，柱塞式砂浆喷涂机配件厂，假如不一致，就需要替换开关电源相线。所以在这样的美誉中，砂浆喷涂机在我们身边越来越普遍了，也同时被越来越多的人接受和使用。留意每一次再次接入开关电源时，必须开展该项查验。3、接好运输软管及喷头。向料斗添加清水5升，启动电机将清水泵出，柱塞泵式砂浆喷涂机，以潮湿料斗、泵壳及运输软管。将清水绝大多数泵出后，就可以关机。4、向料斗内添加按占比和好的水泥砂浆（或是建筑涂料），启动空气压缩机和电动风阀，就可以开机喷漆。5、工作中结束后，要马上排空料斗内的边角余料，并向料斗内引入充足的清水，完全清理料斗，随后开机将离心水泵出，宿州柱塞式砂浆喷涂机，便于清理软管和喷头，新型柱塞式砂浆喷涂机，一直到泵出的都是清水，才算清理完毕。以防边角余料在料斗、软管和喷头凝固，阻塞软管和喷头，危害机器设备使用期。

砂浆喷涂机使用注意事项与要求

- 1、严禁在料斗内无水、无料的状态下开机空转。
- 2、停机时间过久时，要将设备擦拭干净，并卸下增压螺杆，涂油后妥善保管，以便再次使用时，重新安装。
- 3、砂浆过稠、或者机器空运转时阻力过大，容易造成电机负荷增大，产生异响和堵管现象，这时，一定要立即停机检查，调整料斗内的砂浆浓稠度。
- 4、长时间工作后，如发现有砂浆从传动部位溢出，或者发现有异常响声时，应当立即停机检查，更换机

械密封，进行维护维修，以免造成更大的设备损害。

5、工作中出现泵出压力不足时，可调整增压定子螺栓，或者更换增压胶套及增压螺杆。

6、喷涂前，要将喷涂墙面用清水润湿润透，以免影响与砂浆的粘结程度。驱动电机与电源连接，点动电机观察转字体旋转方向应与箭标方向一致，否则应对电源调相。喷涂时，喷头应当尽量垂直于受喷面，喷涂距离可根据喷涂效果调整；应当分层均匀喷涂，并与收平工序协调进行。墙面过干或者喷涂后过久时，会严重影响收平效果，应当随时改变操作程序和工艺。

7、向料斗内装料时，一定要均匀，且不能间断。当输送螺旋旋转时，严禁用棍棒在料斗内搅拌，以防伤人，发现事故。

砂浆喷涂机的工作范畴工程建筑内墙，吊顶天花板屋顶，墙面钢丝网片结构加固，墙面拉毛起始点，高速河提边坡防护，隧道施工，地铁站，假山设计，砖体模板，钢架结构保护层厚度等。4、独特的泵阀设计，整体铸钢淬火处理，高强度耐磨损，大大提高了安全及稳定性。砂浆喷涂机是专业用于喷射砂浆的技术专业喷涂机，对于于砂浆颗粒物在四五mm下列的砂浆都能够用于喷漆。砂浆喷涂机不但能够用于喷射，还可以用于注浆砂浆，此外砂浆喷涂机因的喷射速率熟称迅速砂浆喷涂机，由于能够喷射混凝土，也被称作迅速混凝土砂浆喷涂机。由于能够喷射内墙腻子粉，耐火保温材料，墙面漆，阻燃材料，又熟称智能喷涂机。

柱塞泵式砂浆喷涂机-宿州柱塞式砂浆喷涂机-选择@新普机械由任县新普机械制造厂提供。砂浆喷涂机是一种电螺杆式高压砂浆喷涂机，工艺先进，操作及维护简单，无需特殊培训就可熟练操作。任县新普机械制造厂（www.xinpujixiechang.com）有实力，信誉好，在河北邢台的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进新普机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.tiaozhiji8.com）还是从事蔬菜大棚钢管调直机，脚手架钢管调直机，钢管调直除锈机的厂家，欢迎来电咨询。