

透水混凝土铺装 透水混凝土 华宇彩砖彩色沥青

产品名称	透水混凝土铺装 透水混凝土 华宇彩砖彩色沥青
公司名称	湖北鑫炜宇建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省汉川市城隍镇群胜村
联系电话	18327617988 18327617988

产品详情

路沿石质量标准

直顺度：10mm，相邻块高差：3mm，缝宽：±3mm，透水混凝土，侧石顶面高程；±10mm，

安装形式

路沿石的形式有立式，斜式和平式等。在路沿石上行走，透水混凝土多少钱，既简单又有效的步行方法来调节身体的五脏六腑平衡，彩色透水混凝土，可增加乐趣，起到保障行人、车辆交通安全和保证路面沿缘整齐的作用。从路面基层挖槽、安装、路沿石背覆加固介绍了路沿石的施工工艺，并总结了路沿石的质量要求及注意事项，以期保证施工质量，提高道路美观性。

材质要求

路沿石石料采用质地均匀的天然麻石机械切削加工而成，石材的强度必须合格，要求其色泽均匀，表面无裂纹，棱角完整，外观一致，无明显斑点、色差，不允许有风化现象，装卸时不准摔、砸、撞、碰，以免造成损伤。

彩色透水地坪的功能特色:高透水性:透水地坪具有15%-25%的孔隙，可以使透水速度到达31-52升/米/小时，远远高于有用的降雨在优异的排水装备下的排出速率.高承载力:经国家检查机关判定，透水地坪的承载力彻底可以到达C20-C25混凝土的承载规范，高于通常透水砖的承载力.很好的装饰作用:透水地坪具有颜色优化配比计划，可以配合设计师的构思，完成特别的环境和特性的装饰要求.这是普通的透水砖很难完成的.

路沿石无缝处理施工工艺一般有以下几个步骤:

- 1、先将路沿石缝隙间原有填充物清理干净，然后使用石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝，使石材间的缝隙的宽度差降至较低，再用接近石材颜色的云石胶对其进行填补(注:若以前已经做过中缝处理则无需从新开缝).
- 2、使用接近路沿石颜色的云石胶并将云石胶进行调色，使之充分接近原来石材的颜色来提高整体感，达到理想的视觉效果.
- 3、将调好的云石胶进行填充，由于云石胶完全凝固后会有一定程度的收缩，所以应使云石胶稍微高于石材水平面，这样不至于多次填充.
- 4、采用打磨抛光片和打磨填充剂，使之与石材成为一个水平面，增加石材整体感，并解决缝隙间高低位问题，防止缝隙再次返黑.使用花岗岩翻新机配合专用剪口研磨片对剪口位进行精心打磨，使其与石材成为一个平面整体.
- 5、研磨抛光:使用花岗岩抛光机，从50-3000号的石材水磨片由粗到细对石材进行研磨，致使地面光亮平整如新.

透水混凝土铺装-透水混凝土-华宇彩砖彩色沥青(查看)由湖北鑫炜宇建筑材料有限公司提供。透水混凝土铺装-透水混凝土-华宇彩砖彩色沥青(查看)是湖北鑫炜宇建筑材料有限公司(www.hycz369.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。