

泰安四出卡式风机盘管 至冠空调质优价更优

产品名称	泰安四出卡式风机盘管 至冠空调质优价更优
公司名称	德州至冠空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城开发区
联系电话	15805348810

产品详情

卡式风机盘管安装要求：

卡式风机盘管直接落地时应罩上自做的隔离金属网罩；机器安装放置在平台上，应保持水平并保证固定，不因振动而位移；安装在窗台下面，应尽量避免高于窗台；室外机组安装，不应占用公共人行道，距离地面应大于2.5m。普通安装支架与墙壁连接，四出卡式风机盘管生产商，膨胀螺栓至少要用 10 × 100 mm（规格）5个以上，4500W以上的空调器不少于7个膨胀螺栓。

卡式风机盘管出风说明：

（1）制冷量测试条件：回风口空气干湿球温度分别为27 /19.5 ，进水温度为7 ，出水温度为12 。

（2）制热量测试条件：回风口空气干球温度为21 ，进水温度为60 ，四出卡式风机盘管尺寸，出水温度为50 。

（3）以上为标准机型的性能参数，如用户有特殊要求，我厂将提供非标设计

（4）卧式明装、卧式暗装、立式明装、立式暗装相同规格的电机数量和电机功率相同。

我们在日常使用卡式风机盘管的过程中会遇到一个问题，就是安装时候白白净净的面板随着日积月累之后会慢慢变脏变黄，本来非常好看上档次的装修可能就会因为这个原因显得掉价了。

那么我们在使用卡式风机盘管的过程中应该如何来清洗面板，如何让我们面板发黄的时间较大延长，尽量保证面板的光泽呢？

首先让我们来看下卡式风机盘管的ABS面板为何会发黄，一般来说ABS再生塑料颗粒制品变黄都是由材料的老化或是降解产生的，一般PP是由于老化（降解）产生的，泰安四出卡式风机盘管，由于聚丙烯上侧基的存在，其稳定性不好，特别是在光照的情况下。一般加入光稳定剂。

泰安四出卡式风机盘管-至冠空调质优价更优由德州至冠空调设备有限公司提供。德州至冠空调设备有限公司（www.zhiguankongtiao.com）为客户提供“排烟风机,混流风机,防火阀,散流器,铝合金风口”等业务，公司拥有“至冠空调”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：胡总。