

廊坊封达密封 碳硅铝复合板厂家 碳硅铝复合板

产品名称	廊坊封达密封 碳硅铝复合板厂家 碳硅铝复合板
公司名称	廊坊封达密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊大城位敢工业园
联系电话	18631665456

产品详情

碳硅镍复合板是回转窑密封中间隔热密封柔性板材，可任意弯曲，密封隔热效果好。

原料碳镍网，硅纤维 热量折射。

使用方法/步骤

- 1) 首先把板材裁剪好，碳镍网安大小裁剪。
- 2) 碳镍网铺平，热量折射膜覆盖上面，碳硅铝复合板厂家，硅纤维放上面。
- 3) 把网安尺寸大小折处弯度及厚度。

碳硅铝复合板注意事项：角度严格把握，每个窑的大小不同。厚度一致，接缝为子母法。

回转窑是指旋转煅烧窑（俗称旋窑），属于建材设备类。它广泛应用于建材、冶金、化工、环保等许多生产行业中，其主要功能是煅烧各种材料。回转窑炉衬设计的优化可以减少窑皮的热损失。优化回转窑的结构可以提高预热能力，减少碳质燃烧损失。同时，由于回转窑预热器直径的扩大，回转窑密封圈内烟气的流量减少，碳硅铝复合板公司，烟气进入燃烧室的粉末量减少从而提高了回转窑的产量。改进前窑尾漏风严重，窑内通风差，热工制度很难稳定，经常出现低升重、结圈现象，台时产量、熟料质量偏低。改进后，窑尾漏风减小，窑内通风明显好转，满足了窑内用风，煤燃烧完全煅烧稳定，很少出现低升重和结圈现象，碳硅铝复合板生产厂家，台时产量、熟料质量有大幅度的提高。我公司开发的碳硅铝复合板材料能够适应回转窑在高温使用状态下产生的窑体变形、筒体偏摆及偏心，因所用密封材料都为特殊热处理工艺制作，所以在窑头温度1000 ~1200 的情况下仍能保持良好机械性能，从而保证密封效果。水泥回转窑的工艺操作中如果窑头漏入过量的冷空气，碳硅铝复合板，则会减少由熟料冷却设备入窑的二次空气量，并降低二次空气的温度，这样不但熟料冷却不好，而且水泥回转窑窑内火焰温度也会

降低，从而影响燃料燃烧速度，增大热损失。

碳硅铝复合板是一种半柔性封闭的，可随窑体复杂运动而变形的密封整体。柔性强、硬度适中、磨耗低、耐高温、寿命长、无需维修。密封效果好，能有效的控制窑尾烟气、温度的降低和热耗的增加。使高温风机减少电耗，产量提高，效益增加，环保达标。可广泛用于水泥回转窑、石灰窑、钛还原窑、镍还原窑、褐铁矿回转窑、赤铁矿回转窑、高岭土回转窑、滑石粉煅烧窑、金属镁回转窑、滑石粉煅烧窑、铝矾土回转窑的密封。

技术参数：

使用温度：1200-1400

耐磨性能：0.5%加压反复打磨1000次失重0.5kg

抗张强度： 20kg / cm

吸湿反应：吸湿后不分层，不开裂

导热系数：0.045 / mk

廊坊封达密封(图)-碳硅铝复合板厂家-碳硅铝复合板由廊坊封达密封材料有限公司提供。廊坊封达密封材料有限公司 (lffdmf.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司 (www.hbylmf.com) 还是从事窑炉密封，回转窑炉密封，石灰窑密封的厂家，欢迎来电咨询。