

真石漆公司 安阳真石漆 美饰龙环保漆

产品名称	真石漆公司 安阳真石漆 美饰龙环保漆
公司名称	濮阳市华龙区红星新城涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市华龙区大庆路南段特修厂东一千米
联系电话	13253096866

产品详情

使用真石漆施工的环境如何?要根据不同的部位选择合适的涂料.同时，施工工艺上了也应有所不同，特别是对基层处理应采取不同的方法和措施.

涂料的涂饰效果主要通过质感、色彩、光泽三个方面来体现.质感是材料的感觉，如厚与薄、平面与立体等.色彩在装饰效果中是引人注意的问题，涂料的色彩反映一幢建筑物的艺术风格.色彩效果不仅与设计有关，也与施工工艺有很密切的关系.因此要想得到理想的涂料色彩效果，需要设计与施工单位共同配合才能完成.色彩是有不同个性的，不同的颜色对人的心理和生理会产生一定的影响，因而选择色彩就要研究色彩对人们的心理作用，真石漆生产厂家，通过光线的变化，使人得到某种特别的感觉，达到预期的氛围.

在真石漆施工时，注意一些施工细节，会避免真石漆因施工原因造成的色差，接茬，泛白等现象。

腻子层厚度适中，安阳真石漆，一般2遍，约2mm。过厚的腻子层容易开裂、脱壳；

底漆必须干透后才能进行真石漆喷涂施工。真石漆喷涂时，枪口必须垂直墙面，不能有较大角度倾斜；喷涂时枪口距离墙面40cm左右为宜；喷涂一遍真石漆完全干透后，在进行第二遍喷涂。

每个喷涂面尽量一次完成，施工必须由建筑物自上而下进行，真石漆价格，每次喷涂以阴阳角交接处或落水管为界，如果较大范围内没有阴阳角或落水管，尽量多人并排一次完成，避免大墙面上出现接茬。一笼喷涂一次不能完成需要停顿时，尽量在装饰线上停顿，避免下次喷涂时产生接茬。

真石漆质量标准

1.保证项目：产品的品种、颜色、质量必须符合设计要求，并按技术要求施工。

2.喷涂表面颜色一致，花纹、花点大小均匀，无明显接槎、漏喷、漏涂、透底、流坠等现象。

真石漆成品保护

1.在施工中，真石漆公司，将门窗及不施工部位遮挡保护。

2.严禁从下往上的施工顺序，以免造成颜色污染。

3.拆架子或其它施工专业人员，严禁碰损墙面，严禁蹬踩。

真石漆公司-安阳真石漆-美饰龙环保漆由濮阳市华龙区红星新城涂料厂提供。濮阳市华龙区红星新城涂料厂（www.zgmslq.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。美饰龙环保漆——您可信赖的朋友，公司地址：濮阳市华龙区大庆路南段特修厂东一千米，联系人：程经理。