

东营固化地坪施工 固化地坪施工队 维联建材

产品名称	东营固化地坪施工 固化地坪施工队 维联建材
公司名称	天津维联建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城5号楼601室-45（集中办公区）
联系电话	13012283252

产品详情

固化地坪验收：

1、验收光泽度

混凝土密封固化剂对地面光泽度的提升主要体现在填堵混凝土毛孔后，使原来的光线漫反射更多的转化为镜面反射，以增加一定的光泽度。

如需获得较高光泽度，固化地坪施工公司，如镜面效果则需机械打磨实现。这一点主要以客户实现的要求来定，没有统一标准。

2、验收防滑性能

无论是高光还是哑光的混凝土密封固化剂地坪都不能打滑，否则就是在施工过程中有打蜡之嫌，东营固化地坪施工，除非甲方许可，否则属于偷工减料。

密封固化剂的施工工艺流程

施工工艺:(清理基面 打磨、清洁 施工高的渗透密封固化剂(特殊基面可进行三次渗透或多次) 清洗基面 初步抛光 全方面抛光)

1.将基层表面清理干净、除去浮灰，油污等不利于粘结的物质;若为旧基层坑洼过多需预先补平;依施工面积计量好高的渗透密封固化剂用量。

2、将高的渗透密封固化剂均匀倒在地面上，自由流动渗透，同时可用抹子轻刮使整个地面均匀渗透;当基面渗透反应变得滑稠，用水雾湿润粘稠表面使高的渗透密封固化剂继续渗透反应。

3、观察基面的密实程度和渗透状况，进行涂刷地面三遍及以上高的渗透密封固化剂。

4、待基面渗透反应完全后(表面水分没有完全干燥为佳)，使用专业的清洗地面机器，去清洗表面以及除去多余的材料。

5、在完工24小时后，用软毛抛光垫在地坪表面上抛光，需用树脂磨片对基面进行多次抛光处理。使用时间越长，光泽度越好。

天津维联建材销售有限公司是一家专业从事金刚砂地坪、环氧地坪、固化地坪的公司，固化地坪施工工程，拥有多年施工经验以及强大的生产加工能力，完善的质量保证体系和售后服务体系，同时生产销售金刚砂地坪材料，欢迎各位致电洽谈！

固化剂地坪的优点：强度和硬度。经过混凝土密封固化剂固化后，混凝土固化地面的莫氏硬度从4-5上升到了9，比花岗岩还硬，不用担心地面起尘起砂，即使是在地下车库、工厂车间这些经常有车辆、器械挤压、碾压地面的场所也是不会起尘起砂的。

东营固化地坪施工-固化地坪施工队-维联建材(推荐商家)由天津维联建材销售有限公司提供。天津维联建材销售有限公司(www.tjwlxs.com)有实力，信誉好，在天津天津市的库存建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进维联建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！