

莞城同步皮带 免费同步带参数找凯奥 同步轮配皮带

产品名称	莞城同步皮带 免费同步带参数找凯奥 同步轮配皮带
公司名称	东莞市凯奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区石美管理区万高路99号
联系电话	13038899445 13038899445

产品详情

2M同步带型号，参数，规格，模具

供应型号 2261 - 2M 3941 - 2M 821 - 2M 2301 - 2M 4001 - 2M 861 - 2M 2325 - 2M 4101 - 2M 861 - 2M 2341 - 2M 4201 - 2M 1001 - 2M 2401 - 2M 4281 - 2M 1081 - 2M 2421 - 2M 4401 - 2M 1101 - 2M 2441 - 2M 4481 - 2M 1121 - 2M 2501 - 2M 4601 - 2M 1161 - 2M 2522 - 2M 4681 - 2M 1201 - 2M 2541 - 2M 4701 - 2M 1225 - 2M 2561 - 2M 4761 - 2M 1261 - 2M 2601 - 2M 4781 - 2M 1281 - 2M 2621 - 2M 4881 - 2M 1301 - 2M 2641 - 2M 4901 - 2M 1321 - 2M 2661 - 2M 4921 - 2M 1341 - 2M 2681 - 2M 4941 - 2M 1381 - 2M 2701 - 2M 5003 - 2M 1401 - 2M 2741 - 2M 5061 - 2M 1441 - 2M 2761 - 2M 5161 - 2M 1461 - 2M 2801 - 2M 5301 - 2M 1481 - 2M 2821 - 2M 5581 - 2M 1501 - 2M 2861 - 2M 6001 - 2M 1522 - 2M 2881 - 2M

凯奥公司可以根据您的要求订做，免费开模，免费传动设计，20年配套，百万库存！台湾品质，大陆价格

厂家供应5M，S5M，RPP5M5MGT，5GT同步带免费开模交货速度快

同步皮带，同步传送皮带，同步皮带轮主要型号有3M 节距是3.00mm. 带高2.40mm，齿高1.17mm. (120-3M---1800-3M)

5M 节距是5.00mm. 带高3.80mm，齿高2.06mm. (180-5M---2100-5M)

8M 节距是8.00mm. 带高6.00mm，齿高3.36mm. (368-8M---5600-8M)

14M节距是14.00mm. 带高10.00mm，齿高6.02mm. (66-14M---4760-14M)

20M节距是20.00mm. 带高13.20mm，超宽同步皮带，齿高.00mm. (2000-20M---5600-20M).

同步皮带市场应用：

有极为广泛的用途，从家庭用品至重型工程设备，（包括数据存储设备，电动工具，邮政设备，食品加工，办公设备，离心机，点钞机，诊断设备，缝纫机，自动售票机，机器人，自动售货机和吸尘器等设备）

特点：

- 1.圆弧齿型传动功率比梯形方齿提高30%；
- 2.玻璃纤维线绳提供皮带高强度，柔韧性和高抗拉伸性；
- 3.氯丁橡胶有效保护其不受污垢、油脂、以及潮湿环境的影响；
- 4.抗磨损的尼龙齿面，更好的保护齿节，莞城同步皮带，延长使用寿命；
- 5.免润滑且无需再次张紧，同步轮配皮带，降低维护成本；

皮带型号：3M 5M 8M 14M 20M

皮带长度：从87MM到6600MM

同时提供S3M S5M S8M全系列STD产品

齐全的产品型号，可以提供产品选型，计算，设计

莞城同步皮带-免费同步带参数找凯奥-同步轮配皮带由东莞市凯奥机械有限公司提供。东莞市凯奥机械有限公司（www.chinapidai.cn）是一家从事“同步带/纺织龙带/多沟带/铁氟龙网带/同步带轮”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“同步带/纺织龙带/多沟带/铁氟龙网带/同步带轮”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使凯奥工业皮带同步带轮在传送带中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！