

道路路锥 路锥 武汉路全交通设施公司

产品名称	道路路锥 路锥 武汉路全交通设施公司
公司名称	武汉路全交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市吴家山现代五金机电城6栋11-12号 仓库： 革新大道十二支沟舵落口陶瓷仓库（现代五金机电城对面）
联系电话	15972969808

产品详情

武汉铁马护栏的特点：

1.强度高，不生锈，寿命更长，适合范围广，独特的结构设计，隔离防护栏品种呈现多样性、且美观大方，适用于电站隔离。电厂小区隔离、庭院防护、。其线条流畅、简洁美观、富有浓郁的现代气息，让电厂声1色，让庭院生辉，让隔离区域具有时代的高品位。安装简单、维修方便、容易清洗、经济适用、免除维修。

2、铁马护栏良好的柔韧性能，基材的刚性和柔性使防护栅栏产品具有较好的抗冲击性能。

铁马护栏的使用范围：广泛应用在电厂防护、社区、庭院、学校、工厂及其他建筑的围墙中使用。

护栏在我们生活中处处可见，这里说的是指工业用“防护栏”。护栏主要用于工厂、车间、仓库、停车场、商业区、公共场所等场合中对设备与设施的保护与防护。护栏常用钢材所制，如：圆钢管，方钢管或压型钢板。表面处理工艺：全自动静电粉末喷涂（即喷塑）或喷漆。室外用防撞护栏的表面处理所用原料为防水性的材料。制成防撞护栏外形美观，且不易生锈。护栏有效减免搬运设备往来穿梭时带来意外撞击造成的设备、设施的损坏，另外对物流搬运设备自身也起到防护作用，如装卸货平台边沿的防护栏起到防止叉车意外跌落的风险。

波形护栏的分类

波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防

撞等级一般可分为A级和B级。A级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，B级用于专用公路。
波形护栏材质：钢板经防腐处理。

波形护栏参数：

一、栏板的宽度310MM，厚度：3MM、4MM。1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

二、立柱：粗度规格Q114、Q140MM长度根据要求一般为1.2米、1.4米、1.85米、2米、2.15米、2.27米，路锥，壁厚为4MM/4.5MM。

三、每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，橡胶路锥，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。

四、三波护栏板的规格长4.32米，宽505毫米，厚度为3毫米，4毫米。

五、二波护栏板的规格长4.32米，警示路锥，宽310毫米，厚度为3毫米，4毫米。

通行业标准JT/T281—2007《高速公路波形梁钢护栏》热浸镀锌波形梁钢护栏和立柱：热镀锌防腐层质量
镀锌附着量 g/m² 平均镀锌附着量 板 600 立柱 防阻块 350 1低镀锌附着量 板 425 立柱 防阻块 275
镀层厚度 μm 平均镀层厚度 板 85 立柱 防阻块 50 1低镀层厚度 板 61 立柱 防阻块 39
热浸镀锌+纯聚酯静电喷涂双涂层波形梁钢护栏和立柱。平均镀层附着量 g/m² 板 270 立柱
平均镀层厚度 μm 板 39 立柱 涂塑层平均厚度 μm 板 76 立柱

护栏的色彩与设计

（一）色彩功能设计：这是一个全新的理念。为了满足交通安全与道路畅通需要，在目前交通色彩红、白、黄、绿、黑的基础上，变绿为蓝，形成红、蓝、白、黄、黑五种基本色彩，在交通护栏上设计与配置有关方向、行车规则、警示的各种组合颜色，丰富城市交通语言（见红分东西，东是红来西是黄；见蓝分南北，南是蓝来北是白；见黄一直开；上红下蓝可右转，上蓝下红往左转。）达到简洁明了，一看便知的特点。

（二）结构安全设计：为了满足市政交通管理的需要，市政交通护栏需采用组装式设计、加工制造、表面涂装生产及安装，以便确保交通护栏的高强度、高安全性的要求，选用不同的钢质材料，合理的结构设计和组件设计以适应不同的安全强度要求。安装方式要采用便捷经济的组装方式，无需专业技术人员参与，以适应市政交通的特殊需要。当护栏受到意外损坏时，无需整体更换，只需用专业工具更换损坏部分，使市政及交管部门能在安装及维护方面节约大量财力、人力。

（三）涂层性能设计：市政交通护栏是永不下岗的“交警1察”，无论何种恶劣环境，市政交通护栏表面外观不应生锈、褪色、龟裂、粉化，要保持色泽持久而鲜艳、抗脏自洁、免维护，省却频繁维护带来的财力及人力损耗，更避免因维护带来的交通不便、不安全及环境污染。因此表达市政交通护栏的各种导向、分流、警示功能颜色与涂层品质至关重要，不能以简单的浸塑工艺、单层喷粉来处理，更不能用油漆来解决，需要“永1久性涂层”。永1久性涂层分别由热浸锌层、富锌磷化层、有机富锌环氧粉末涂层和聚酯“无瑕”彩色粉末涂层组成，要用世界一流的表面处理技术和先进专用设备，使四种保护层经科学合理的有机结合，赋予交通护栏具有优异的防腐性和良好的耐潮湿、耐化学性能以及超1强的抗紫外线的稳定性。

市政交通护栏的色彩功能、结构安全、涂层性能这三方面设计是一组系统完善的技术解决方案，可以全面解决目前市政交通护栏存在的种种问题，完整实现市政交通护栏的各项功能和作用。

综上所述，在不额外增加投资的基础上，使用专门市政交通护栏，不仅能起到隔离、导向、防护、美观的效果，道路路锥，还将对维护交通秩序、保障交通安全、丰富交通语言、美化道路环境、亮化市容市貌都有积极的推动作用。

在全球经济一体化的市场环境下，城市环境就是形象、就是内外客商投资的指南和向导、就是质量、就是效益、就是城市综合竞争力。城市交通是城市环境的重要组成部分，城市交通护栏在整个市政建设资金投入中所占份额非常有限，但交通事故所造成的人身伤亡、经济损失却令人触目惊心。

道路路锥-路锥-武汉路全交通设施公司(查看)由武汉路全交通设施有限公司提供。武汉路全交通设施有限公司(whlqjtss.com)在隔离栅、栏、网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，路全交通设施一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。