

东营管道用刚性防水套管 瑞海管道加工厂家

产品名称	东营管道用刚性防水套管 瑞海管道加工厂家
公司名称	河北瑞海管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县城南开发区
联系电话	15373305697

产品详情

刚性防水套管翼环的制作要求

刚性管道用刚性防水套管适用于铸铁管，也适用于非金属管，但应根据选用管材的管壁厚度批改有关尺寸。套管两端应机械裁口（如，无齿锯等），对壁厚要求不严，管道穿过地下室等有防水要求的建筑物，构筑物时而设置特殊管道套管。2、翼环及钢套管加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷根抵油）。3、套管尺寸表内所列的资料分量为钢套管（套管长度L值按200mm核算）及翼环之分量。钢套管及翼环用A3资料制作，T42焊条焊接。4、套管穿墙处之墙壁，管道用刚性防水套管报价，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其一次浇注于混凝土范围内，型套管应比翼环直径（D4）大200mm，而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应严密捣实。5、管道用刚性防水套管处的混凝土墙厚，应不小于200mm，否则应使墙壁一边或两头加厚，加厚部分的直径，*小应比翼环直径（D4）大200mm

管道穿越基础、内墙、楼板等处时，避免管道（有压管道，如，给水、暖气等）使用时，对建筑物造成扰动，同时便于管道的安装与维修，设置的、大于安装管道外径的管道用刚性防水套管、材质与长度均符合要求的、安装在基础、内墙、楼板等管道穿越处短管。

——普通套管，多用焊接管制成，管道用刚性防水套管套管两端应机械裁口（如，用无齿锯等），对壁厚要求不严。

“防水套管”

——管道穿越地下室等有防水要求的建筑物、构筑物时，设置的特殊制作的套管。常用刚性防水套管。

——刚性防水套管，需在套管外焊接止水环翼，对套管的壁厚、环翼的壁厚都有严格的要求，并应保证焊缝质量。

——新型加长型防水套管，为加厚墙体定做的加长型防水套管，管道用刚性防水套管材质，可以满足超厚墙体的穿管要求。

——防腐防水套管，经过防腐涂料特殊处理的防水套管，有效防止防水套管的氧化和腐蚀。“随土建施工一起安装”

指管道穿混凝土楼板、普通砖墙时，一般都在混凝土楼板上预留孔洞，普通砖墙可以后凿过墙眼。楼板处，在安管道之前，掉通线、安装套管。砖墙上，画线，栽设支架，东营管道用刚性防水套管，找好坡度，安装套管。

首先，防水套管管道在安装使用前应先观察其外观、和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。

其次，检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。

再次，检查所有承插口是否到位、牢固、密实。

刚性与柔性防水涂料的区别是什么、刚性防水是指:防水层在遭到拉伸外力大于防水材料的抗拉强度时(包含沉降变形、温差变形等)，防水层发生脆性开裂而形成渗漏水，称为刚性防水。一般特指屋面细石混凝土防水层防水砂浆类防水层、薄层无机刚性防水层等。2、柔性防水是指防水层在遭到外力作用时，防水材料本身有必定的弹性延展性，能抵抗在防水材料弹性范围内的底层开裂，出现必定的柔性。如橡胶类卷材防水、聚氨酯涂料防水，改性沥青防水以及高分子防水材料。3、刚性防水与刚性防水材料不是同一概念，相同柔性防水与柔性防水材料也不是同一概念。如聚乙丙纶是柔性防水卷材，管道用刚性防水套管价格，用聚合物砂浆(或称粘结浆料)粘结聚乙丙纶复合而成的防水层，它归于刚性防水，因为砂浆粘结料在底层变形时会开裂，卷材与卷材间的搭接缝不能承受底层变形，水从搭接缝渗入而形成防水层破坏 东营管道用刚性防水套管-瑞海管道加工厂家由河北瑞海管道制造有限公司提供。东营管道用刚性防水套管-瑞海管道加工厂家是河北瑞海管道制造有限公司(hbrhgd8.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。如果客户自爱选用防水套管是要求管道穿过墙壁有一般的防水要求，就要选用管道用刚性防水套管。