

## 样本制备室用灭活仪

产品名称	样本制备室用灭活仪
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L 用途:PCR实验室样本灭活
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

## 产品详情

北京福意联（Fuyilian）医疗设备公司创立于2013年，公司位于具有划时代的标志性建筑，北京银河SOHO办公，福意联（Fuyilian）医疗设备公司是一家面对全球销售的医疗器械业公司，计划引进和输出科技型强，功能性好的各类业保存设备，并借助于福意联（Fuyilian）企业原端良好的销售渠道和领域，做好进一步的拓展与扩展，不断增强企业全方位驾驭能力，为中国医疗事业贡献力量。

按PCR实验室配置规范要求，必须在样本制备室配置样本制备室用灭活仪设备，用于样本检测前的病毒灭活，主要目的是为了预防对检测人员的感染以及外泄的风险发生，尽可能的减少一切存在的传染途径。

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
输入电压	AC220V，50Hz	AC220V，50Hz	AC220V，50Hz
额定功率	120W	160W	200w
外形尺寸	595 × 565 × 860mm	595 × 565 × 1440mm	595 × 675 × 1795mm
内尺寸	504 × 487 × 634mm	504 × 487 × 1215mm	504 × 598 × 1570mm
商品容量	150L	280L	430L
商品重量	64KG	99KG	129KG
制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂
噪音	42dB(a)	46dB(a)	48dB(a)
温度显示	LCD数字显示	LCD数字显示	LCD数字显示
温控范围	0-100度	0-100度	0-100度

## 样本制备室用灭活仪产品特点

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。

我们本着以“ 优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量 ”的原则向您郑重承诺：

### 一、产品质量承诺：

- 1、本公司向您提供的产品都是经过业检测人员检测合格的产品
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

### 二、产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或优质品牌。
- 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

### 三、交货期承诺：

- 1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。