

PCR样本灭活恒温箱

产品名称	PCR样本灭活恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L 用途:PCR实验室样本灭活
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）业生产销售的PCR样本灭活恒温箱设备及行业仪器等已广泛应用于世界各个角落，性能稳定，品质优良。福意联拥有一支业的技术开发团队，独立的存储仓库和物流系统，完善的售后服务体系，无论在公司整体实力及客户服务满意方面，均获得了较好的声誉和客户的信赖。公司将继续发扬“质量至上、客户靠前、尊诚重信”的企业精神，进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作，为共同开创更加美好的明天携手前进！

对于样本灭活的要求和条件，需要将样本置于56度的精准恒温PCR样本灭活恒温箱环境中30分钟以上，进行无死角的恒温渗透式病毒灭活，同时温差不易过大，以免影响检测的结果和效果。

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
有效容积	150L	280L	430L
尺寸（mm）	595 × 565 × 860	595 × 565 × 1440	595 × 675 × 1795
输入电压	220v	220v	220v
制冷功率	120W	160W	200W
重量（kg）	64KG	99kg	129kg
温控范围	0-100	0-100	0-100
安全锁	双锁	双锁	双锁
多重报警	有	有	有
脚 轮	万向脚轮	万向脚轮	万向脚轮
温度显示	LCD显示 精度0.1	LCD显示 精度0.1	LCD显示 精度0.1

产品特点

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、PCR样本灭活恒温箱微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，

售后维修服务承诺：

公司拥有完整、科学的质量管理体系，为广大用户提供售前、售中、售后的服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；售后，及时为客户解决产品维护和维修。

北京福意电器有限公司承诺为您提供优质的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过业检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。