

风淋室 单人双吹 外钢板内不锈钢

产品名称	风淋室 单人双吹 外钢板内不锈钢
公司名称	靖江市超能科技有限公司
价格	5800.00/套
规格参数	吹淋方式:单人双吹 箱体材质:外钢板内不锈钢 适用对象:人淋室
公司地址	靖江市城北工业园区
联系电话	18905261799

产品详情

吹淋方式	单人双吹	箱体材质	外钢板内不锈钢
适用对象	人淋室	功能	防爆风淋室
自动化程度	半自动	品牌	超能
型号	CNFL	喷嘴数	12
喷嘴口直径	30 (mm)	过滤器效率	99.97% 0.5
喷口风速	15~20m/s (m/s)	循环风量	1000m3/h
风淋区尺寸	700*580	风淋时间范围	0~60s可调
电源	220 (V)	最大功耗	04 (Kw)
适用领域	净化厂房		

cnfl型超净风淋室（以下简称风淋室）是一种提供局部高洁净度工作环境。使人通过风淋室时，风淋室内部强洁净气流吹过人体，把身体上尘埃带走；同时还能起到气闸作用，防止未经净化的气流进入洁净区域。它可广泛应用与电子、国防、精密仪器、仪表、制药、微生物、食品加工等各个工业部门。