

汕头镀锌风管加工 白沟镀锌风管加工厂 凌风钢铁

产品名称	汕头镀锌风管加工 白沟镀锌风管加工厂 凌风钢铁
公司名称	广州市凌风钢铁加工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市莲路新桥村段6号二栋103
联系电话	18026406692 18026406692

产品详情

广州市凌风钢铁加工有限公司是一家大型的设计，生产制造，安装各种通风管道，镀锌风管加工电话，螺旋风管，共板法兰风管，不锈钢风管，油烟净化设备，厨房油烟罩等通风设备的企业，同时承接酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟工程，白铁通风工程，油烟净化，除尘通风工程。公司一贯秉承“讲信誉、重质量”的企业宗旨，为广大客户提供更完善、更的服务。凌风愿竭诚与广大客户合作共赢，共创美好未来。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州法兰风管加工，广州法兰风管厂家，广州共板法兰加工

矩形风管法兰的加工：

风管与法兰铆接前先进行技术质量复核，合格后将法兰套在风管上，管端留出10mm左右翻边量，镀锌共板法兰风管加工厂，管折方线与法兰平面应垂直，然后将风管与法兰铆固，河源市镀锌共板法兰风管，并留出四周翻边。翻边应平整，镀锌共板法兰风管制作标准，不应遮住螺孔，四角应铲平，不应出现豁口，以免漏风。

应用领域：

适用于工业、各种建筑的空调通风工程安装，广泛应用在食品加工、机械制造、药业制品、电子工业、购物中心、棉纺织、体育娱乐文化场所、酒店、宾馆、超市、写字楼、、小型别墅、家庭住宅、航空航天制造等领域。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州方形风管加工，广州矩形风管加工，广州机制风管加工

不锈钢风管概述：

- 1、外形美观、内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高，能适合非常复杂的排气工程。
- 2、可排除可燃及不可燃之化学腐蚀气体，而不需要另外装置洒水灭火设备。
- 3、由不锈钢制成，材质坚固，易保持完整性。

4、不锈钢风管ECTFE

Coating内部涂层，具有高度抗化学酸碱性、耐冲击性、抗腐蚀与耐高温，其可适用温度150 ~300 (-66 ~149) 之间。

- 5、使用电脑辅助设计而成，安装简易。可使用于无灭火装置环境，可节省安装灭火装置成本。
- 6、其造价比镀锌风管高，方便运输和适应现场的更改。

广州市凌风钢铁加工有限公司是一家大型的设计，生产制造，安装各种通风管道，螺旋风管，共板法兰风管，不锈钢风管，油烟净化设备，厨房油烟罩等通风设备的企业，同时承接酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟工程，白铁通风工程，油烟净化，除尘通风工程。公司一贯秉承“讲信誉、重质量”的企业宗旨，为广大客户提供更完善、更的服务。凌风愿竭诚与广大客户合作共赢，共创美好未来。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州法兰风管加工，广州法兰风管厂家，广州共板法兰加工

通过与角钢法兰风管比较，对于每10m²风管制作及安装，在相同的工期情况下，可节约劳动力60%左右，各种型钢30公斤，各种连接用螺栓10余套，防锈漆0.2公斤；风管法兰采用镀锌钢板制作，镀锌钢板用量增加约4%；采用生产线，制作精度及质量更易控制。另外，型钢及防腐工程量的减少，减轻了油漆对环境的污染，具有较好的经济及社会效益。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州方形风管加工，广州矩形风管加工，广州机制风管加工

安装共板法兰风管时，需要注意两个细节：

一、共板法兰风管安装时，应先把上面的一个管件固定好，再用吊线锤在中心处吊线，下面的管卡可按线进行固定。并且在安装时确定标高，安装共板法兰风管支吊架，除锈后刷防锈漆一道。共板法兰风管支、吊架的吊点，镀锌钢板风管加工价格，一般采用预埋铁件，支、吊架二次灌浆，膨胀螺栓法或枪法等。

二、按共板法兰风管的中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在共板法兰风管的中心线上，双吊杆可以按托盘的螺栓孔间距或风管的中心线对称安装。

广州市凌风钢铁加工有限公司位于广州市番禺区石基镇永善村路1号，是一家大型的设计，生产制造，安装各种通风管道，螺旋风管，共板法兰风管，不锈钢风管，油烟净化设备，厨房油烟罩等通风设备的企业，同时承接酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟工程，白铁通风工程，油烟净化，除尘通风工程。公司拥有几千平米的生产车间和风管生产六线，设备数台，可以为您提供质量好，速度快，施工技术成熟的服务。欢迎有意者来电咨询。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州法兰风管加工，广州法兰风管厂家，广州共板法兰加工

共板法兰风管工法特点：

- 1、生产线机械化、自动化程度高，大大提高了制作效率以及风管的制作精度，降低工程造价。
- 2、风管自成法兰，减轻风管重量，与传统角铁法兰比较，节约了法兰型钢及连接螺栓，降低材料损耗。
- 3、风管密封性好，显著降低漏风量，白沟镀锌风管加工厂，节约能源，降低主机运行成本。
- 4、风管自动压筋，强度高且外形美观整洁，无锌层破损。
- 5、生产安装快捷，减轻劳动强度，提高劳动效率，满足现代化工程需要，提高安装单位竞争优势。

本工法适用范围：适用于矩形金属风管且大边长不超过2500mm。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州方形风管加工，广州矩形风管加工，广州机制风管加工

送风排风。包括通气，如送鲜风和排气，这个范围很广，如工厂车间，生产场地空气，由于有害气体产生需要排出室外，汕头镀锌风管加工，又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道，伸缩风管就适用。送冷风。常见的是中央空调的管道，这种管道需要加保温材料。耐高温伸缩风管可内贴保温材料，外表看来美观。排油烟。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，使用圆形的风管就是油烟囱。在这里，伸缩风管该叫做油烟管。除尘。有些工厂生产车间很多尘埃，需要专门的除尘装置，其中的风流量较大的管道，可使用耐负压高温伸缩通风管。散装物料输送。有些工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好。

汕头镀锌风管加工-白沟镀锌风管加工厂-凌风钢铁(推荐商家)由广州市凌风钢铁加工有限公司提供。广州市凌风钢铁加工有限公司(www.gzlfgt.com)是从事“共板法兰,螺旋风管加工,白铁皮加工,白铁通风工程”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:温小姐。同时本公司(www.gzlfgt.com)还是从事广州矩形风管加工,广州方形风管加工,广州通风管道加工的厂家,欢迎来电咨询。