

新疆冷拔异型钢管 聊城庆洋异型钢管

产品名称	新疆冷拔异型钢管 聊城庆洋异型钢管
公司名称	山东庆洋钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区辽河路东首
联系电话	15163586869

产品详情

(一)冷拔异型钢管或部件若因腐蚀而失效时，应当进行腐蚀破坏原因的分析，查明原因后采取措施，而不应简单丢弃。

(二)耐蚀性是相对的，有条件的，常说的冷拔异型钢管的不锈性，耐蚀性系指指相对于生锈和不耐蚀而言，是指在一定条件下。目前还没有在任何腐蚀环境中均具有不锈性、耐蚀性的不锈钢，因此选材人员心须针对具体使用条件加以选择，不锈钢牌号选定后，使用部门还要针对所选用的不锈钢的特性正确使用，冷拔异型钢管，即合理选材加正确使用才能达到具有不锈性或耐腐蚀的目的。

(三)在一些使用条件下，当工作介质中或所生产的工业产品中，即使含有微量的某种或某此不锈钢中的金属离子时，便会影响化工工艺过程工工业产品的质量。这种情况在燃料制药和颜料等工业中为常见，此时常常选用不含某种元素的不锈钢或适当提高所选用不锈钢耐蚀性档次，以便使金属离子降低到允许的限度。

(四)目前对冷拔异型钢管的耐蚀性多采用10级标准，选择哪一级做为耐腐蚀的要求，要考虑使用的特点。使用寿命长短等的要求，对使用过程中要求光洁镜面或尺寸精密的设备仪表和部件，可选择1-3级标准。对要求密切配合，长期不漏或要求使用限长的设备，部件选2-5级，对要求不高检修方便或要求寿命不很长的设备，部件则可选用4-7级，除特殊例外，不锈钢在使用条件下年腐蚀率超过1mm者一般多不选用，需要指出，10级标准对于产生局部腐蚀时是不适用的。

(五)选择冷拔异型钢管既要考虑其耐一般腐蚀的性能，又要考虑其耐局部腐蚀的性能，在一些水介质和化工介质中，后者更需予以注意，这是因为，选材人员一般多重视不锈钢的耐一般腐蚀性能，而在使用条件下，它们对局部腐蚀的敏感性如何则考虑较少。冷拔异型钢管的局部腐蚀多在耐一般腐蚀性能很好的腐蚀环境中发生，局部腐蚀常常导致不锈钢部件的突然破坏，其危害性远远大于一般腐蚀。

冷拔异型钢管是除了圆管以外的其他截面形状的无缝钢管的总称。按钢管截面形状尺寸的不同又可分为等壁厚异型无缝钢管(代号为D)、不等壁厚异型无缝钢管(代号为BD)、变直径异型无缝钢管(代号为BJ)。

冷拔异型钢管一般是根据断截面来区分的，按材料来说又可分为无缝钢管异型管，铝合金异型管，塑料异型管。下面主要介绍一下钢管异型管。

钢管异型管可分为椭圆形异型钢管、三角形异型钢管、六角形异型钢管、菱形异型钢管、八角形异型钢管、半圆形异型钢圆，不等边六角形异型钢管、五瓣梅花形异型钢管、双凸形异型钢管、双凹形异型钢管、瓜子形异型钢管、圆锥形异型钢管、波纹形异型钢管。

化学成分不同的冷拔异型钢管材料，其断口的特征也各不相同。通过肉眼观察其断口特征。可以对冷拔异型钢管材料进行一般的鉴别，这种方法叫断口鉴别法。常见的断口特征有以下五种：

(一) 中碳钢

中碳钢冷拔异型钢管比低碳钢易敲，其断口呈银白色，比较平整，颗粒较低碳钢细，没有塑性明显变形的现象；

(二) 白口铸铁

非常容易敲断，断口呈亮白色，晶粒较细；

(三) 灰口铸铁

灰口铸铁冷拔异型钢管容易敲断，断口呈暗灰色，晶粒粗大，组织比较疏松；

(四) 高碳钢

断口呈银白色，平整，没有塑性变形的现象，颗粒很细；

(五) 低碳钢

由于含碳量低，塑性好，并易敲弯而不易敲断，故一般应先锯开缺口后再进行敲击。低碳钢冷拔异型钢管的断口显示银白色，断口处能看到均匀的颗粒，断口边缘有明显的塑性变形现象存在。

新疆冷拔异型钢管-聊城庆洋异型钢管(图)由山东庆洋钢材有限公司提供。“异型管,特钢,无缝钢管,合金圆钢”就选山东庆洋钢材有限公司(www.sdqygc.cn)，公司位于：山东省聊城经济技术开发区辽河路东首，多年来，山东庆洋钢材坚持为客户提供好的服务，联系人：隋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东庆洋钢材期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.qynmb.cn)还是

从事广东40Cr圆钢，广东Q345B圆钢，广东42crmo圆钢的厂家，欢迎来电咨询。