

电动悬臂吊 电动悬臂吊生产厂家 山东起重机

产品名称	电动悬臂吊 电动悬臂吊生产厂家 山东起重机
公司名称	山东鲁新起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西
联系电话	13515487891 13515487891

产品详情

什么是欧式悬臂吊_悬臂吊起重机

(1) 欧式悬臂吊立柱采用钢管制造，下端固定于混泥土基础上或者连接底板上，电动悬臂吊价格，采用地脚螺栓或者化学螺栓连接方式。

(2) 悬臂吊起重机回转臂采用KBK轨道、工字钢、H型钢或者采用钢板焊接成形的箱形梁结构，结构简单，强度刚度高，电动悬臂吊生产厂家，工艺性好，能适用各种环链葫芦的安装和运行。两端安装可移动式止挡，保证葫芦在特定的行程内工作。

(3) 悬臂吊回转驱动装置采用无缝钢管作为壳体，内部安装调心滚子轴承，可实现悬臂自由转动，由于调心滚子轴承自身的性能，即使腰圈与立柱的同心度略有偏差，也能保证悬臂吊安全正常使用。

(4) 悬臂吊电气均可单/双速或变频控制，采用36V低压控制，控制采用集成块，安装简易，易于维修，制动器自动调节且防尘，变频控制能减少负载摇摆，实行软启动调速范围广，具有多项保护。

旋转角度：大旋转角度为360度（限位装置也可以无限旋转安装）；电动葫芦与内置的C型履带小车供电小车导电，耐用性低，维修少，易于维护；手电门控制电缆和电动葫芦导电电缆分开走线，现场使用适应性强；电动葫芦和旋转减速机均由无控制；可以升级的遥控器；使用独立控制的电气控制柜。

悬臂起重机特性_悬臂起重机分类臂起重机？应用示例：材料厂中起重装卸起重机？基本参数：起重能力提升高度：3-12m;摆臂长度：3-15m旋转角度：360度（无限旋转）；悬臂起重机是工业组件，是轻型起重机。它由立柱，摆臂摆动驱动器和电动葫芦组成。

悬臂起重机的工作强度很轻。该起重机由立柱，回转臂回转驱动装置和电动葫芦组成。圆柱的下端通过地脚螺栓固定在混凝土基础上。工字梁在左右方向上直行并提起重物。起重机臂是空心的钢结构，电动悬臂吊，重量轻，跨度大，起重能力大，经济耐用。内置的行走机构采用带滚动轴承的特殊工程塑料行走轮，摩擦小，行走快。较小的结构尺寸特别有利于改善弯钩行程。

1、操作(operate)人员经考试取得特殊工种操作(operate)证方可进行操作(operate)，并应熟悉本机的性能(xìng néng)、结构(Structure)，传动系统(system)。

2、开动前必须进行以下各项巡查，电动悬臂吊报价，并排除（Remove）不正常现象后，才准使用(use)。电动葫芦结构紧凑，电机轴线垂直于卷筒轴线的电动葫芦采用蜗轮传动装置。其缺点为：长度尺寸大，宽度方面尺寸大，结构粗笨，机械效率低，加工较难等。液压系统为双重控制，溢流调节阀、磁接点压力表均可对压力进行的控制。电器控制部门采用了低电压控制，增加了支配系统的安全性。悬臂吊属于工业部件，是属于轻型工作强度起重机，由立柱，回转臂回转驱动装置及电动葫芦组成，具有自重轻，跨度大，起重量大，经济耐用。

(1)吊钩(lifting hook)约头、滑轮(pulley)有无裂纹等缺陷。

(2)钢丝绳(由钢丝、绳芯及润滑脂组成)是否完好，在卷筒上固定是否牢固，有无脱槽现象。

(3)大车、小车及起升机构(organization)的制动器是否安全(safe)可靠。

(4)各传动机构(organization)是否正常；各安全(safe)开关是否灵敏可靠，起升限位及大小车限位是否正常，升降马达制动器是否正常。

(5)行车运行(Windows)时有无异声。

3、严禁超范围(f à n w é i)使用(use)，必须遵守“十不吊”规定

(1)超过定额负荷不吊；

(2)指挥信号不明，重量不明，光线暗淡不吊；

(3)行车吊挂重物直接进行加工(Processing)不吊。悬臂吊属于工业部件，是属于轻型工作强度起重机，由立柱，回转臂回转驱动装置及电动葫芦组成，具有自重轻，跨度大，起重量大，经济耐用。

电动悬臂吊-电动悬臂吊生产厂家-山东起重机(诚信商家)由山东鲁新起重设备有限公司提供。山东鲁新起重设备有限公司(www.tsqzj.com.cn)有实力，信誉好，在山东泰安的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进山东起重机和您携手步入辉煌，共创美好未来！